



UPS de 600 VA / 360W / Protección Contra Sobrecarga y Descarga / Entrada y Salida 120 VCA / 6 Tomas NEMA 5-15R (4 con Respaldo y 2 sin Respaldo)

SKU: DS-UPS600-R/X

Marca: HIKVISION

Categoría: UPS / No-Breaks

\$1,252.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><p style='text-align: center; margin: 0 0 20px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20far.png' alt='Logo Hikvision' /></p><!-- Características principales --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad: 600 VA / 360 W<li style='margin-bottom: 5px;*>Batería: 12 V / 7 Ah<li style='margin-bottom: 5px;*>Fusible: 125 V 10 A<li style='margin-bottom: 5px;*>Salidas: 6 Tomas NEMA 5-15R (4 con respaldo y 2 sin respaldo)<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 4.2 Kg<li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de entrada: 85 - 150 V ~ 50/60 Hz<li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de salida: 102 - 132 V<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 274 x 95 x 139 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Garantía: 5 años (batería 1 año)<li style='margin-bottom: 5px;*>Batería de remplazo sugerida: href='https://www..mx/products/196555'>PS-1290-F2</div><!-- Tabla de referencia de consumo --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Tabla de referencia de consumo (aproximado)</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>15W: 180 minutos<li style='margin-bottom: 5px;*>32W: 80 minutos<li style='margin-bottom: 5px;*>42W: 65 minutos<li style='margin-bottom: 5px;*>55W: 48 minutos<li style='margin-bottom: 5px;*>60W: 35 minutos<li style='margin-bottom: 5px;*>100W: 20 minutos<li style='margin-bottom: 5px;*>200W: 3 minutos</div></div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><!-- Imagen final --><p style='margin: 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/banners/solution%20complete.png' alt='Solución completa Hikvision' /></p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autonomía de hasta 180 minutos con cargas de 15W
Característica 2	4 tomas con respaldo de batería para equipos críticos
Característica 3	2 tomas sin respaldo para protección contra sobretensiones
Característica 4	Batería 12V / 7Ah reemplazable con modelo PS-1290-F2
Característica 5	Protección automática contra sobrecarga y descarga profunda
Característica 6	Diseño compacto de 274 x 95 x 139 mm para instalación en espacios reducidos