



UPS de 600 VA / 360 W / Topología Línea Interactiva / AVR / 4 Tomas NEMA 5-15R / 120 Vca / Torre

SKU: EPU600L Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: UPS / No Break

\$1,063.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El UPS de topología línea interactiva con capacidad de 600 VA / 360 W está diseñado para la protección de equipos de cómputo y telecomunicaciones en pequeñas y medianas empresas. Incorpora regulador automático de voltaje (AVR) que corrige fluctuaciones menores sin necesidad de conmutar a modo batería, extendiendo la vida útil de la batería interna. Proporciona salida de onda senoidal simulada a 120 Vca $\pm 5\%$ a través de 4 conectores NEMA 5-15R con respaldo completo. Su diseño compacto en formato torre facilita la instalación en espacios reducidos de escritorios o racks abiertos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad: 600 VA / 360 W<li style='margin-bottom: 8px;'>Topología: Línea interactiva con protección continua<li style='margin-bottom: 8px;'>Regulador automático de voltaje (AVR) integrado<li style='margin-bottom: 8px;'>Entrada y salida: 120 Vca<li style='margin-bottom: 8px;'>Clavija de entrada: NEMA 5-15P<li style='margin-bottom: 8px;'>4 tomas de salida NEMA 5-15R con respaldo de batería<li style='margin-bottom: 8px;'>Batería interna: 1 x 12V / 7Ah<li style='margin-bottom: 8px;'>Referencia de reemplazo de batería: 1 pieza LK9.512<li style='margin-bottom: 8px;'>Formato: Torre compacto<li style='margin-bottom: 8px;'>Salida de onda senoidal simulada<li style='margin-bottom: 8px;'>Tolerancia de salida: 120 Vca $\pm 5\%$ <li style='margin-bottom: 0;'>Sin protector RJ11 ni RJ45<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad: 600 VA / 360 W<li style='margin-bottom: 6px;'>Topología: Línea interactiva<li style='margin-bottom: 6px;'>Voltaje entrada/salida: 120 Vca<li style='margin-bottom: 6px;'>Tolerancia salida: $\pm 5\%$ <li style='margin-bottom: 6px;'>Forma de onda: Senoidal simulada<li style='margin-bottom: 6px;'>Conectividad y Físico<li style='margin-bottom: 6px;'>Entrada: Clavija NEMA 5-15P<li style='margin-bottom: 6px;'>Salidas: 4 tomas NEMA 5-15R con respaldo<li style='margin-bottom: 6px;'>Formato: Torre compacto<li style='margin-bottom: 0;'>Batería: 1 x 12V / 7Ah interna<li style='margin-bottom: 0;'>Sin protección RJ11/RJ45<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Físico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Entrada: Clavija NEMA 5-15P<li style='margin-bottom: 6px;'>Salidas: 4 tomas NEMA 5-15R con respaldo<li style='margin-bottom: 6px;'>Formato: Torre compacto<li style='margin-bottom: 0;'>Batería: 1 x 12V / 7Ah interna<li style='margin-bottom: 0;'>Sin protección RJ11/RJ45</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería y Mantenimiento</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Batería interna: 12V / 7Ah<li style='margin-bottom: 6px;'>Cantidad: 1 pieza<li style='margin-bottom: 6px;'>Referencia reemplazo: LK9.512<li style='margin-bottom: 0;'>Reemplazo: 1 pieza equivalente</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Regulador automático de voltaje (AVR) para corrección sin cambio a batería
Característica 2	4 salidas NEMA 5-15R con respaldo de batería integrado
Característica 3	Batería interna 12V/7Ah de fácil reemplazo con 1 pieza
Característica 4	Diseño compacto en formato torre para espacios reducidos
Característica 5	Protección contra sobrevoltajes y picos eléctricos
Característica 6	Salida de onda senoidal simulada a 120 Vca $\pm 5\%$