



UPS de Línea Interactiva / 600 VA / 360 W / 120 Vca / 4 Tomas NEMA 5-15R / Pantalla LCD / AVR Boost y Buck

SKU: EPU600LCD Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: UPS / No Break

\$1,292.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>UPS de línea interactiva con capacidad de 600 VA / 360 W diseñado para proteger equipos sensibles como computadoras personales, conmutadores de pequeña escala y puntos de venta. Integra regulador automático de voltaje (AVR) en modos boost y buck para suministrar voltaje estable de 120 Vca $\pm 5\%$ con onda senoidal simulada. La pantalla LCD permite monitorear el estado operativo en tiempo real, mientras que la batería reemplazable de 12V/7Ah facilita el mantenimiento sin interrumpir la protección del equipo. La configuración de 4 tomas NEMA 5-15R incluye una salida sin respaldo para conectar periféricos no críticos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Capacidad: 600 VA / 360 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Topología: Línea interactiva con pantalla LCD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Regulador automático de voltaje AVR en boost y buck<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo de onda: Onda senoidal simulada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Salida: 120 Vca $\pm 5\%$ <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Entrada: Clavija NEMA 5-15P<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Total de salidas: 4 x NEMA 5-15R (1 salida color blanco sin respaldo, solo protección de sobrevoltaje)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Batería: 1 x 12V/7Ah, modelo LK9.512, reemplazable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tiempo de respaldo: Ajustado según carga conectada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Protección contra sobrevoltajes y picos de tensión</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad: 600 VA / 360 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Topología: Línea interactiva<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de onda: Senoidal simulada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de salida: 120 Vca $\pm 5\%$ <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>AVR: Regulación boost y buck<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tiempo de respaldo: Por carga conectada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Físico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entrada: Clavija NEMA 5-15P<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salidas: 4 x NEMA 5-15R<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salida sin respaldo: 1 (color blanco)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pantalla: LCD integrada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Batería: 12V/7Ah reemplazable</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 x UPS EPU600LCD<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 x Batería 12V/7Ah modelo LK9.512 (instalada)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Manual de usuario</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Regulación automática de voltaje AVR en boost y buck para protección continua
Característica 2	Pantalla LCD para monitoreo en tiempo real del estado del UPS
Característica 3	1 toma sin respaldo para conexión de equipos no críticos
Característica 4	Batería reemplazable 12V/7Ah para mantenimiento predictivo
Característica 5	Tiempo de respaldo variable según carga conectada
Característica 6	Topología línea interactiva con onda senoidal simulada