



UPS Online Doble Conversión / 8000 VA / 8000 W / 200-240 Vac Entrada / 120-240 Vac Salida / 9 Tomas NEMA / Torre o Rack 8U / Hot-Swap

SKU: OL8KRTF Marca: CYBERPOWER Categoría: UPS / No Break

\$195,521.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>UPS online de doble conversión con capacidad de 8000 VA/8000 W, diseñado para entornos de TI críticos que requieren energía ininterrumpida y de alta calidad. La topología de doble conversión garantiza aislamiento completo entre la entrada de red y la carga, eliminando transitorios, distorsiones y fluctuaciones de voltaje. El equipo opera con entrada de 200-240 Vac y proporciona salida configurable de 120-240 Vac mediante onda senoidal pura, compatible con cargas sensibles como servidores, sistemas de almacenamiento NAS, equipos de red y sistemas de seguridad. La arquitectura de 20 baterías 12V/9Ah con capacidad hot-swap permite el reemplazo de módulos sin interrumpir el servicio, mientras que el modo eco optimiza la eficiencia energética durante condiciones de red estable. El chasis convertible de 8 unidades de rack o configuración de torre adapta la instalación a las restricciones físicas del centro de datos.</p*></div*><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Topología: Online doble conversión con aislamiento galvánico</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Potencia: 8000 VA / 8000 W (factor de potencia unitario 1.0)</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Voltaje de entrada: 200 - 240 Vac, hardwired</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Voltaje de salida: 120 - 240 Vac, onda senoidal pura</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tomas de salida: 6 NEMA 5-20R, 3 NEMA L6-30R, terminal hardwired</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Baterías: 20 unidades 12V/9Ah, reemplazo en caliente (hot-swap)</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Factor de forma: Torre o rack de 8 unidades de rack (8U)</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Modo eco para eficiencia energética optimizada</li*><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Aplicaciones: Servidores, NAS, equipos de red, telecomunicaciones, sistemas de seguridad y vigilancia</li*></ul*></div*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico</h4*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad VA: 8000 VA</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad W: 8000 W</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Topología: Online doble conversión</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Forma de onda salida: Senoidal pura</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Voltaje entrada: 200 - 240 Vac</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Voltaje salida: 120 - 240 Vac</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Conexión entrada: Hardwired</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tomas salida: 6 NEMA 5-20R, 3 NEMA L6-30R</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Salida adicional: Terminal hardwired</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Modo operativo: Normal / Eco</li*><li style='padding: 6px 0;*>Requisito interruptor entrada: 60 A (2x30 A)</li*></ul*></div*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Factor de forma: Torre / Rack 8U</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Baterías: 20 x 12V/9Ah</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Hot-swap: Sí, reemplazo en caliente</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cableado requerido: 8 AWG</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sistema de aterrizaje: Aislado, bien referenciado a tierra</li*></ul*></div*></div*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>UPS OL8KRTF</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>20 baterías 12V/9Ah preinstaladas</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Kit de montaje rack (8U)</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Manual de instalación</li*><li style='padding: 6px 0;*>Software de gestión (descargable)</li*></ul*></div*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Requisitos de Instalación</h4*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Cableado: Cable 8 AWG desde alimentación al UPS</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Voltaje de alimentación: 200-240 Vac</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Interruptor de entrada: 60 A (configuración 2x30 A)</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Sistema de aterrizaje: Aislado con referencia a tierra adecuada</li*></ul*></div*></div*></div*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble conversión para energía estable y limpia sin interrupciones
Característica 2	Modo eco para reducción de consumo energético operativo
Característica 3	9 tomas de salida: 6 NEMA 5-20R y 3 NEMA L6-30R más terminal hardwired
Característica 4	20 baterías 12V/9Ah con reemplazo en caliente sin apagar carga
Característica 5	Diseño convertible torre o rack de 8U para flexibilidad de montaje
Característica 6	Onda senoidal pura para protección de equipos sensibles de TI y red

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 18:42