



UPS Línea Interactiva / 850 VA / 510 W / 120 Vca ±5% / 6 Tomas NEMA 5-15R / Tiempo de Respaldo hasta 40 min / Topología AVR

SKU: EPU850LCD Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: UPS / No Break

\$1,497.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>UPS de topología línea interactiva con capacidad de 850 VA / 510 W diseñado para proteger equipos esenciales en entornos de oficina y pequeños negocios. Integra regulación automática de voltaje (AVR) que estabiliza la salida a 120 Vca ±5% sin consumir batería, extendiendo la vida útil del sistema. Incluye seis tomas NEMA 5-15R, de las cuales dos operan exclusivamente como supresores de picos sin respaldo de batería. La unidad emplea una batería de 12V/8Ah de reemplazo sencillo mediante una sola pieza, con tiempos de respaldo variables según la carga conectada, alcanzando hasta 40 minutos. No incorpora protección para líneas de comunicación RJ11 ni RJ45.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad: 850 VA / 510 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Topología: Línea interactiva con AVR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de onda: Onda senoidal simulada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Salida: 120 Vca ± 5%<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Entrada: Clavija NEMA 5-15P<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Total de salidas: 6 × NEMA 5-15R (2 salidas blancas sin respaldo, solo protección contra picos)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Batería: 1 × 12V / 8Ah<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Pieza de reemplazo de batería: LK9.512 (1 pieza)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Tiempo de respaldo: Variable según carga, hasta 40 minutos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección RJ11/RJ45: No incluye<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pantalla: LCD</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Físico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia aparente: 850 VA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia real: 510 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Topología: Línea interactiva<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Forma de onda: Senoidal simulada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de salida: 120 Vca ± 5%<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Regulación: Automática AVR<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tiempo de respaldo: Hasta 40 min (variable por carga)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Unidad UPS EPU850LCD<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Batería 12V/8Ah instalada (1 pieza)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable de alimentación con clavija NEMA 5-15P<li style='padding: 6px 0;'>Manual de usuario</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Reemplazo batería: 1 pieza LK9.512<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pantalla: LCD integrada<li style='padding: 6px 0;'>Protección de líneas: No incluye RJ11 ni RJ45</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Regulación automática AVR mantiene voltaje estable sin usar batería<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>6 tomas NEMA con 2 salidas dedicadas solo a protección contra picos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Batería 12V/8Ah de fácil reemplazo con una sola pieza<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tiempo de respaldo hasta 40 minutos según carga conectada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección integrada contra sobrevoltajes y picos de corriente<li style='padding: 6px 0;'>Instalación plug-and-play con clavija NEMA 5-15P estándar</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Regulación automática AVR mantiene voltaje estable sin usar batería
Característica 2	6 tomas NEMA con 2 salidas dedicadas solo a protección contra picos
Característica 3	Batería 12V/8Ah de fácil reemplazo con una sola pieza
Característica 4	Tiempo de respaldo hasta 40 minutos según carga conectada
Característica 5	Protección integrada contra sobrevoltajes y picos de corriente
Característica 6	Instalación plug-and-play con clavija NEMA 5-15P estándar