



UPS de Escritorio / 750 VA / 375 W / Topología Standby / 8 Tomas NEMA 5-15R / Supresión 890 J / USB 2.4 A

SKU: SL750U Marca: CYBERPOWER Categoría: UPS - No Break

\$2,685.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El sistema de fuente de alimentación ininterrumpida de 750 VA/375 W con topología standby proporciona protección contra sobretensiones inducidas por rayos y otros eventos de energía que pueden comprometer equipos electrónicos sensibles. Durante fallas de suministro eléctrico, la batería integrada ofrece tiempo suficiente para ejecutar apagados controlados, mitigando riesgos de pérdida de datos y daños en componentes de computadoras, consolas de juego y equipos de red. La conmutación automática entre modo línea y batería opera sin intervención del usuario. El perfil compacto permite instalación sobre escritorio o montaje en pared según las necesidades del entorno operativo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad: 750 VA / 375 W<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Topología: Standby con conmutación automática<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Entrada: 120 Vca, conector NEMA 5-15P<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Salidas: 8 tomas NEMA 5-15R con protección integral<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Supresión de picos: 890 joules<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Puertos USB: 2 tipo A, salida compartida 2.4 A<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Formato: Compacto para escritorio o montaje en pared</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Potencia aparente: 750 VA<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Potencia real: 375 W<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Topología: Standby<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Voltaje de entrada: 120 Vca<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Conmutación: Automática línea/batería<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Supresión de sobretensiones: 890 J</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Físico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Entrada: 1 x NEMA 5-15P<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Salidas AC: 8 x NEMA 5-15R<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Puertos USB: 2 x Tipo A (2.4 A compartidos)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Formato: Escritorio o montaje en pared<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Perfil: Delgado y compacto</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones Típicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Estaciones de trabajo individuales<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Equipos de red residencial<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Consolas de videojuegos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Periféricos sensibles a cortes de energía<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Dispositivos con carga USB requerida</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra sobretensiones por rayos y eventos eléctricos
Característica 2	Batería de respaldo para apagado ordenado y protección de datos
Característica 3	8 tomas con protección integral en formato compacto
Característica 4	2 puertos USB-A 2.4 A compartidos para carga rápida
Característica 5	Instalación flexible en escritorio o montaje en pared
Característica 6	Conmutación automática sin intervención del usuario