



UPS de Línea Interactiva / 900 VA / 420 W / 6 Salidas NEMA 5-15R / AVR Integrado / LCD / USB

SKU: OM900ATLCD Marca: CYBERPOWER Categoría: UPS / No Break

\$3,006.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sistema de voltaje ininterrumpible (UPS) de línea interactiva con capacidad de 900 VA / 420 W, diseñado para proteger equipos electrónicos sensibles como computadoras personales, monitores, módems de cable/DSL, routers VoIP, faxes y sistemas de entretenimiento doméstico. Integra regulación automática de voltaje (AVR) que estabiliza los niveles de energía sin recurrir a la batería, prolongando la vida útil de la misma. La topología de línea interactiva con onda sinusoidal simulada garantiza una transición eficiente durante eventos eléctricos. Incluye pantalla LCD para visualización de parámetros operativos y puerto USB para monitoreo y configuración de apagado automático.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Topología: Línea interactiva con AVR integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad: 900 VA / 420 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Salidas: 6 x NEMA 5-15R con protección integral<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Entrada: 120 Vca, conector NEMA 5-15P<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Salidas: 6 x NEMA 5-15R con protección integral<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Regulación automática de voltaje (AVR) sin uso de batería<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Supresión de picos: 245 joules<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Pantalla LCD para monitoreo de estado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Puerto USB para gestión y monitoreo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Onda sinusoidal simulada en salida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección contra sobrecarga y sobretensión</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Monitoreo y Protección</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; line-height: 1.8;'><div style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.7;'>Pantalla: LCD integrada</div><div style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.7;'>Puerto de comunicación: USB</div><div style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.7;'>Función USB: Monitoreo y apagado automático</div><div style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.7;'>Protección salidas: Integral contra picos y sobretensiones</div><div style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.7;'>Protección adicional: Sobrecarga, caídas de voltaje</div><div><strong style='opacity: 0.7;'>Equipos protegidos: PC, monitores, módems, routers VoIP, faxes, sistemas de entretenimiento</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; line-height: 1.8;'><div style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.7;'>Unidad principal: UPS OM900ATLCD</div><div style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.7;'>Cable de entrada: NEMA 5-15P integrado</div><div><strong style='opacity: 0.7;'>Software: Compatible con gestión vía USB</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	AVR estabiliza voltaje sin consumir batería
Característica 2	6 salidas con protección integral contra picos
Característica 3	Pantalla LCD para monitoreo de estado en tiempo real
Característica 4	Puerto USB para gestión y apagado automático de sistemas
Característica 5	Supresión de picos de 245 joules protege equipos sensibles
Característica 6	Topología línea interactiva con onda sinusoidal simulada