



SKU: PR1500RT2U Marca: CYBERPOWER Categoría: UPS / No Break

\$22,656.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

1500 VA / 1500 W con topología de línea interactiva y regulación automática de voltaje (AVR), diseñado para montaje en rack 2U o configuración en torre. Proporciona salida de onda senoidal pura estabilizada, indispensable para alimentar equipos sensibles a las variaciones de tensión.

Con fuentes de alimentación de factor de potencia activo (PFC), estaciones de trabajo, servidores, NAS, sistemas de videovigilancia y dispositivos de telecomunicaciones. El factor de potencia puro salido unitario (1) permite conectar cargas de mayor consumo real que un UPS convencional de igual capacidad aparente. Incorpora tecnología de gestión inteligente de baterías que optimiza ciclos de carga, extiende vida útil y permite diagnóstico predictivo. Las baterías son intercambiables en caliente sin interrumpir el suministro a los equipos críticos. La pantalla LCD multifuncional incluye rotación automática para lectura correcta tanto en orientación rack como torre.

Características Generales

- Tipo: Rack 2U / Torre (convertible)
- Voltaje de entrada nominal: 120 Vca
- Factor de potencia de salida: 1 (unitario)
- Tomas de salida: 8 x NEMA 5-15R
- Capacidad nominal: 1500 VA / 1500 W
- Tecnología de gestión inteligente de baterías
- Pantalla LCD multifuncional con rotación automática
- Desempeño Eléctrico
- Capacidades

Forma de onda: Senoidal pura estabilizada

Voltaje de entrada: 120 Vca nominal

Factor de forma: Rack 2U / Torre (convertible)

Tecnología de gestión inteligente de baterías

Desempeño Eléctrico

Capacidades

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje rack 2U para integración directa en gabinetes de servidor
Característica 2	Onda senoidal pura estabilizada para equipos sensibles y activos PFC
Característica 3	Factor de potencia unitario maximiza capacidad útil vs UPS convencionales
Característica 4	Baterías intercambiables en caliente sin apagar equipos conectados
Característica 5	Gestión inteligente de baterías que extiende vida útil y predice fallas
Característica 6	Pantalla LCD rotativa para monitoreo en orientación torre o rack