



SKU: CP1500PFCLCDA Marca: CYBERPOWER Categoría: Todos

\$8,924.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

torre con topología línea interactiva de 1500 VA/900 W diseñado para proteger sistemas informáticos de rango medio a alto, servidores y hardware de red que utilizan fuentes de alimentación con corrección de factor de potencia activa (PFC).

Proporciona salida de onda senoidal pura que mantiene la compatibilidad con equipos sensibles y fuentes PFC convencionales. Incorpora tecnología GreenPower UPS para mejorar la eficiencia operativa, minimizar el consumo de energía y reducir los costos operativos respecto a sistemas UPS convencionales. La regulación automática de voltaje (AVR) mantiene niveles seguros de voltaje sin recurrir a la batería, extendiendo su vida útil. Ofrece protección de línea de datos para equipos de comunicaciones y supresión de picos de 1,030 joules.

Características Generales

- Capacidad: 1500 VA / 900 W
- Entrada: 120 Vca, conector NEMA 5-15P
- Salida: Onda senoidal pura
- Tomas de salida: 10 NEMA 5-15R con protección diferenciada
- Regulación automática de voltaje (AVR) sin interrupciones
- Supresión de picos: 1,030 joules
- Protección de línea de datos integrada

Tecnología GreenPower para eficiencia energética mejorada

- Desempeño Eléctrico
- Protección de línea de datos integrada

Capacidad VA: 1500 VA

Capacidad W: 900 W

Voltaje entrada: 120 Vca

Topología: Línea interactiva

Forma de onda salida: Senoidal pura

Autonomía: 11 minutos @ 450 W

AVR: Regulación automática de voltaje sin interrupciones

Supresión de picos: 1,030 J

Conectividad y Físico

- Conector entrada: NEMA 5-15P
- Tomas salida: 10 x NEMA 5-15R
- Protección línea datos: Integrada

Aplicaciones Recomendadas

- Servidores entry-level y departamentales
- Hardware de red y comunicaciones
- Equipos con fuentes PFC activo
- Estaciones de trabajo profesionales

ESPECIFICACIONES

Característica 1	11 minutos de respaldo con carga media de 450 W
Característica 2	Regulación automática de voltaje AVR sin interrupciones
Característica 3	Supresión de picos de 1,030 joules para protección integral
Característica 4	Salida de onda senoidal pura para equipos con fuentes PFC activo
Característica 5	Tecnología GreenPower para eficiencia energética mejorada
Característica 6	10 tomas NEMA 5-15R con protección diferenciada por circuito