



UPS Industrial / 100 Watts / 24 Vcd / Ultracondensadores / Riel DIN / -40 a 60 °C (-40 a 140 °F)

SKU: UPS00100DC Marca: PANDUIT Categoría: UPS / No-Breaks

\$49,466.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Esta fuente de alimentación ininterrumpida (UPS) industrial está diseñada para entornos críticos que demandan alta disponibilidad sin los costos y riesgos asociados a las baterías tradicionales. Utiliza tecnología de ultracondensadores que eliminan por completo la necesidad de mantenimiento preventivo, reemplazo de baterías y gestión de residuos peligrosos (hazmat). Entrega una potencia de salida de 100 W a 24 VCC, con respaldo típico de un minuto a carga completa, suficiente para asegurar el cierre controlado de procesos o la continuidad de sistemas esenciales durante transiciones de energía. Su interfaz Ethernet RJ45 permite la supervisión remota del estado operativo, facilitando la integración en plataformas de gestión de infraestructura. La construcción para riel DIN estándar y su rango de temperatura extendido la hacen apta para armarios de control, aplicaciones de automatización y entornos industriales severos.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje de entrada: 24 a 28 VCCPotencia de salida: 100 W (4.55 A) máx.Control de salida: 1 x Forma A, 30 VCA/VCC a 1 A máx.Potencia de respaldo: 1 minuto típico a 100 W de carga</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación: Riel DIN EN 60715 NS35Dimensiones en riel DIN: 80 mm de anchoTemperatura de operación: -40 a 60 °C (-40 a 140 °F)Clasificación ambiental: EN 60529 IP20</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>UPS Industrial de 100 W</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación libre de mantenimiento sin baterías ni sustancias hazmat
Característica 2	Ultracondensadores eliminan fallas por degradación de batería
Característica 3	Monitoreo remoto vía interfaz Ethernet RJ45 integrada
Característica 4	Diseño compacto de 80 mm para instalación en armarios de control
Característica 5	Rango extendido -40 a 60 °C para entornos industriales severos
Característica 6	Tiempo de respaldo de 1 minuto típico a carga completa de 100W