



UPS Inteligente LCD / 850 VA / 510 W / Línea Interactiva con AVR / Onda Senoidal Simulada / 10 Tomas NEMA 5-15R / Protección Ethernet y Coaxial / 2 Puertos USB de Carga / Certificación ENERGY STAR

SKU: BRG850AVRLCD    Marca: CYBERPOWER    Categoría: UPS / No Break

\$4,364.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- ===== HERO ===== --><div style='margin-bottom: 30px;'><h2 style='font-size: 28px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal;'><strong style='font-weight: bold;'>CYBERPOWER modelo:</strong> BRG850AVRLCD</h2><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>UPS inteligente de torre con topología línea interactiva que proporciona respaldo de batería con salida de onda senoidal simulada y protección contra sobretensiones para computadoras de escritorio, estaciones de trabajo, dispositivos de red y sistemas de entretenimiento. La regulación automática de voltaje (AVR) corrige fluctuaciones menores sin recurrir a la batería, extendiendo su vida útil. Dos puertos USB de carga alimentan dispositivos portátiles incluso durante un corte de energía. Certificado ENERGY STAR con diseño GreenPower UPS que reduce el consumo energético.</p></div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px; justify-content: center;'><div style='flex: 1 1 140px; text-align: center; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;'><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>850</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7;'>VA</div></div><div style='flex: 1 1 140px; text-align: center; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;'><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>510</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7;'>Watts</div></div><div style='flex: 1 1 140px; text-align: center; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;'><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>120</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7;'>VAC ± 5%</div></div><div style='flex: 1 1 140px; text-align: center; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;'><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>1080</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7;'>Joules</div></div></div><!-- ===== CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px;'><strong>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li><strong>Respaldo de batería:</strong> Suministra energía el tiempo suficiente para apagar equipos de forma segura ante un corte de energía, previniendo pérdida de datos.</li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Protección contra sobretensiones:</strong> Desvía el exceso de voltaje lejos de los equipos electrónicos sensibles durante picos de energía.</li><li><strong>Regulación AVR:</strong> Incrementa y mantiene un nivel de voltaje seguro sin cambiar a modo batería, conservando su vida útil.</li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Pantalla LCD multifunción:</strong> Muestra información inmediata y detallada sobre la batería y las condiciones de energía, alertando sobre problemas potenciales.</li><li><strong>Puertos USB de carga:</strong> Carga rápidamente dispositivos móviles como teléfonos y tablets, incluso durante un corte de energía.</li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Protección de línea de datos:</strong> Previene que las sobretensiones viajen a través de líneas coaxiales y Ethernet causando daño a los equipos.</li><li><strong>Tomacorrientes espaciados:</strong> Permite conectar adaptadores de tamaño transformador sin bloquear otras salidas.</li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>GreenPower UPS:</strong> Diseño patentado que permite que la energía de la red evite el transformador del UPS cuando la corriente es estable, reduciendo consumo, ruido y calor.</li></ul></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px;'><strong>Especificaciones Técnicas</strong><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 10px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Capacidad y Potencia</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li><strong>Capacidad:</strong> 850 VA / 510 W</li><li><strong>Topología:</strong> Línea Interactiva</li><li><strong>Forma de onda:</strong> Onda senoidal simulada</li><li><strong>Frecuencia:</strong> 50/60 Hz ± 1 Hz (automático)</li></ul></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Entrada</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li><strong>Voltaje de entrada:</strong> 120 VAC</li><li><strong>Rango de voltaje:</strong> 90 - 140 VAC</li><li><strong>Conector:</strong> NEMA 5-15P</li><li><strong>Longitud del cable:</strong> 1.8 m (6 ft)</li></ul></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Salida</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li><strong>Voltaje de salida:</strong> 120 VAC ± 5%</li><li><strong>Tomacorrientes:</strong> 10 x NEMA 5-15R</li><li><strong>Puertos USB de carga:</strong> 2 (2.1A compartidos)</li><li><strong>Protección contra picos:</strong> 1080 Joules</li></ul></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Comunicación y Gestión</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li><strong>Comunicación:</strong> USB, Serial</li><li><strong>Protección de datos:</strong> Ethernet (RJ45), Coaxial</li><li><strong>Software de gestión:</strong> PowerPanel® Personal</li><li><strong>Pantalla:</strong> LCD multifunción</li></ul></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Físicas y Certificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li><strong>Factor de forma:</strong> Mini torre</li><li><strong>Certificación:</strong> ENERGY STAR®</li><li><strong>Garantía:</strong> 5 años (incluye baterías)</li><li><strong>Garantía de equipos conectados:</strong> \$250,000 USD</li></ul></div></div></div></div><!-- ===== APLICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px;'>Aplicaciones Típicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;'><div style='flex: 1 1 200px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; text-align: center;'><strong style='color: inherit;'>Computadoras de escritorio</strong><p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 5px 0 0 0;'>Respaldo y protección para PCs de oficina y hogar</p></div><div style='flex: 1 1 200px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; text-align: center;'><strong style='color: inherit;'>Estaciones de trabajo</strong><p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 5px 0 0 0;'>Protección para equipos de diseño y productividad</p></div><div style='flex: 1 1 200px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; text-align: center;'><strong style='color: inherit;'>Routers, switches y puntos de acceso</strong><p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 5px 0 0 0;'>Protección para dispositivos de red</p></div><div style='flex: 1 1 200px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; text-align: center;'><strong style='color: inherit;'>Entretenimiento</strong><p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 5px 0 0 0;'>Sistemas de audio, video y consolas de juego</p></div></div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li><strong>UPS BRG850AVRLCD</strong></li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Cable de alimentación</strong></li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Cable USB</strong></li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Manual de usuario</strong></li></ul></div></div>

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 11:01