



UPS Interactivo / 1000 VA / 600 W / 6 Tomas NEMA 5-15R / 4 con Respaldo / 2 sin Respaldo / USB de Monitoreo

SKU: DS-UPS1000-R/X Marca: HIKVISION Categoría: UPS / No Break

\$1,542.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>UPS interactivo de 1000 VA / 600 W diseñado para protección de equipos críticos en entornos de oficina y pequeños centros de datos. Proporciona respaldo de batería en 4 tomas NEMA 5-15R y supresión de picos en 2 tomas adicionales. El rango de voltaje de entrada de 85 a 150 VCA permite operación estable bajo condiciones eléctricas variables. Incluye puerto USB para monitoreo local del estado del dispositivo, facilitando la supervisión de carga, nivel de batería y eventos de energía sin requerir software de gestión de terceros. La batería de 12 V / 9 Ah es reemplazable, con modelo sugerido PS-1290-F2 para mantenimiento preventivo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad: 1000 VA / 600 W<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Batería: 12 V / 9 Ah (reemplazable, modelo sugerido PS-1290-F2)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>6 salidas NEMA 5-15R (4 con respaldo de batería, 2 con supresión únicamente)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de entrada: 85 - 150 VCA, 50/60 Hz<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de salida: 102 - 132 VCA<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Puerto USB para monitoreo local del dispositivo (sin integración con software de terceros)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección contra sobrecarga y descarga eléctrica<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso: 5.4 kg<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 274 x 95 x 139 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad: 1000 VA / 600 W<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje de entrada: 85 - 150 VCA, 50/60 Hz<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje de salida: 102 - 132 VCA<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tiempo de respaldo 15 W: 280 minutos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tiempo de respaldo 32 W: 110 minutos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tiempo de respaldo 42 W: 90 minutos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tiempo de respaldo 55 W: 65 minutos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tiempo de respaldo 65 W: 50 minutos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Batería: 12 V / 9 Ah<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso: 5.4 kg<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 274 x 95 x 139 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>6 tomas NEMA 5-15R (4 con respaldo, 2 sin respaldo)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Puerto USB para monitoreo local</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>UPS DS-UPS1000R/X<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Manual de usuario<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cable de alimentación<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cable USB</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Respaldo hasta 280 minutos con carga ligera de 15 W
Característica 2	Monitoreo local mediante puerto USB integrado
Característica 3	Protección contra sobrecarga y descarga eléctrica
Característica 4	Rango de entrada amplio 85-150 VCA para estabilidad
Característica 5	4 tomas con batería y 2 con supresión únicamente
Característica 6	Batería reemplazable 12 V / 9 Ah de fácil mantenimiento