



UPS Interactivo en Línea / 1000 VA / 600 W / Topología Línea Interactiva / Rack 1 UR / 6 Tomas NEMA 5-15R / AVR / LCD Multifunción

SKU: OR1000LCDRM1UA Marca: CYBERPOWER Categoría: UPS / No Break

\$13,679.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El UPS interactivo en línea de 1000 VA/600 W con topología de línea interactiva proporciona simulación de onda sinusoidal de salida para proteger equipos de oficina críticos como PC, estaciones de trabajo, dispositivos de red y periféricos. Su diseño convertible rack 1 UR/torre permite integración flexible en oficinas, salas de servidores y entornos de centros de datos, garantizando alimentación de respaldo confiable durante cortes eléctricos. La pantalla LCD multifunción ofrece monitoreo en tiempo real de parámetros operativos, mientras que la regulación automática de voltaje (AVR) estabiliza fluctuaciones sin consumir batería. La gestión remota opcional mediante tarjeta RMCARD205 y el software PowerPanel® gratuito habilitan administración centralizada del dispositivo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Capacidad: 1000 VA / 600 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Topología: Línea interactiva con simulación de onda sinusoidal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Entrada: 120 Vca, conector NEMA 5-15P<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Salida: 6 tomas NEMA 5-15R con protección integral<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Factor de forma: Rack 1 UR convertible a torre<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tiempo de respaldo: 13 minutos con carga media de 300 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Regulación automática de voltaje (AVR) integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Pantalla LCD multifunción con información en tiempo real<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Software PowerPanel® gratuito para control integral</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;*>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.8;*>Capacidad nominal: 1000 VA / 600 W</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.8;*>Topología: Línea interactiva</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.8;*>Voltaje de entrada: 120 Vca</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.8;*>Conector de entrada: NEMA 5-15P</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.8;*>Tomas de salida: 6 x NEMA 5-15R</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.8;*>Forma de onda de salida: Simulación de onda sinusoidal</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.8;*>Tiempo de respaldo (300 W): 13 minutos</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.8;*>Regulación de voltaje: AVR automático</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;*>Físicas y Operativas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.8;*>Factor de forma: Rack 1 UR / Torre convertible</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.8;*>Pantalla: LCD multifunción</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.8;*>Software de gestión: PowerPanel® gratuito</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.8;*>Unidad principal: UPS OR1000LCDRM1UA</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.8;*>Software: PowerPanel® Business Edition</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	13 minutos de respaldo con carga media de 300 W
Característica 2	Diseño convertible rack/torre para flexibilidad de montaje
Característica 3	Pantalla LCD multifunción con información en tiempo real
Característica 4	Gestión remota SNMP/HTTP con tarjeta RMCARD205 opcional
Característica 5	Software PowerPanel® gratuito para monitoreo integral
Característica 6	Simulación de onda sinusoidal para equipos sensibles de oficina