



UPS Línea Interactiva / 1500 VA / 1050 W / Onda Senoidal Pura / 8 Tomas NEMA 5-15R / Rack 2U o Torre / AVR 88-139 Vca

SKU: CP1500PFCRM2U Marca: CYBERPOWER Categoría: UPS / No Break

\$13,478.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>UPS de topología línea interactiva con onda senoidal pura diseñado para proteger sistemas informáticos de rango medio a alto, servidores y hardware de red que utilizan fuentes de alimentación con corrección de factor de potencia activo (PFC). Incorpora tecnología GreenPower UPS™ que mejora la eficiencia operativa y minimiza el consumo energético, generando ahorros significativos en costos de energía comparado con sistemas UPS convencionales. La regulación automática de voltaje (AVR) mantiene niveles seguros de voltaje para los equipos conectados ante fluctuaciones en el rango de 88-139 Vca. Incluye protección de línea de datos para equipos telefónicos, redes y equipos de comunicación contra sobretensiones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Topología línea interactiva con onda senoidal pura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad de salida: 1500 VA / 1050 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 8 tomas de salida NEMA 5-15R<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Regulación automática de voltaje (AVR): 88-139 Vca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección de línea de datos RJ11 y RJ45<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 4 baterías internas de 12 V / 7 Ah<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Autonomía: 17 minutos a media carga<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño convertible: rack 2U o torre<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Pantalla LCD para monitoreo de estado<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología GreenPower UPS™ de alta eficiencia</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Batería y Físico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Capacidad VA: 1500 VA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Capacidad W: 1050 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Topología: Línea interactiva<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Forma de onda: Senoidal pura<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Voltaje de entrada nominal: 120 Vca<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Conector de entrada: NEMA 5-15P<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Rango AVR: 88-139 Vca<li style='padding: 6px 0;'>Tomas de salida: 8 x NEMA 5-15R</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Batería y Físico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Baterías: 4 x 12 V / 7 Ah<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Autonomía media carga: 17 minutos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Factor de forma: Rack 2U / Torre<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Interfaz: Pantalla LCD<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Tecnología: GreenPower UPS™<li style='padding: 6px 0;'>Protección datos: RJ11 / RJ45</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>• Sistemas informáticos medio-alto rendimiento<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>• Servidores con fuentes PFC activo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>• Hardware de red y comunicaciones<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>• Equipos telefónicos<li style='padding: 6px 0;'>• Infraestructura de centro de datos</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Onda senoidal pura para fuentes PFC activo
Característica 2	17 minutos de respaldo a media carga
Característica 3	GreenPower UPS reduce consumo energético
Característica 4	Pantalla LCD para monitoreo local
Característica 5	Protección RJ11/RJ45 para líneas de datos
Característica 6	Diseño convertible rack 2U o torre