



UPS Línea Interactiva / 1500 VA / 900 W / 8 Tomas NEMA 5-15R / Torre o Rack 2U / AVR Integrado / LCD Multifunción

SKU: OR1500LCDRT2U Marca: CYBERPOWER Categoría: UPS / No Break

\$14,303.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El UPS de línea interactiva de 1500 VA/900 W proporciona simulación de onda sinusoidal en la salida para proteger equipos de oficina, estaciones de trabajo, dispositivos de red y periféricos. Integra regulación automática de voltaje (AVR) que corrige fluctuaciones eléctricas sin recurrir a la batería, extendiendo su vida útil. Su diseño convertible permite instalación en torre o en rack de 2 unidades de rack, adaptándose a entornos de oficina, salas de servidores y centros de datos. La pantalla LCD multifunción ofrece información operativa en tiempo real sobre estado eléctrico, carga y capacidad de batería. La gestión remota opcional mediante tarjeta RMCARD205 habilita monitoreo y control a distancia de la infraestructura de energía.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Topología: Línea interactiva con simulación de onda sinusoidalCapacidad: 1500 VA / 900 WTiempo de respaldo: 18 minutos con carga de 450 WEntrada: 120 Vca, conector NEMA 5-15PSalida: 8 tomas NEMA 5-15RRegulación automática de voltaje (AVR) integradaPantalla LCD multifunción con información en tiempo realFactor de forma convertible: torre o rack 2UGestión remota opcional con tarjeta RMCARD205</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 0;'>Potencia aparente: 1500 VAPotencia real: 900 WTopología: Línea interactivaForma de onda salida: Simulación de onda sinusoidalVoltaje entrada nominal: 120 VcaConector entrada: NEMA 5-15PTomas salida: 8 x NEMA 5-15RTiempo respaldo: 18 min @ 450 W cargaRegulación voltaje: AVR integrado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Físicas y Operativas</h4><ul style='padding-left: 0;'>Factor de forma: Convertible torre/rack 2UAltura rack: 2 unidades de rack (2U)Interfaz local: Pantalla LCD multifunciónGestión remota: Opcional (tarjeta RMCARD205)Protección de red: Integrada</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 0;'>UPS OR1500LCDRT2UKit de montaje para rack 2UManual de usuario</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	18 minutos de respaldo con carga de 450 W para continuidad operativa
Característica 2	Regulación automática de voltaje AVR sin conmutación a batería
Característica 3	Gestión remota opcional mediante tarjeta RMCARD205
Característica 4	Pantalla LCD multifunción con monitoreo en tiempo real
Característica 5	Diseño convertible torre o rack 2U para flexibilidad de instalación
Característica 6	Simulación de onda sinusoidal para protección de equipos sensibles