



## UPS Línea Interactiva / 2000 VA / 1320 W / 8 Tomas NEMA 5-20R / Rack 2U o Torre / LCD Multifuncional

SKU: OR2200LCDRT2U    Marca: CYBERPOWER    Categoría: UPS / No Break

\$16,794.55

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>UPS de topología línea interactiva con capacidad de 2000 VA/1320 W, diseñado para proteger cargas críticas en entornos de oficina, salas de servidores y centros de datos de pequeña escala. Integra regulación automática de voltaje (AVR) que corrige subidas y bajas de tensión sin recurrir a la batería, prolongando su vida útil. La simulación de onda sinusoidal en la salida garantiza compatibilidad con equipos sensibles como PC, estaciones de trabajo, dispositivos de red y periféricos. Su formato convertible permite instalación en rack 2U o configuración en torre, adaptándose a restricciones de espacio en distintos entornos de infraestructura de TI.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Topología: Línea interactiva con simulación de onda sinusoidal</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad: 2000 VA / 1320 W</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tiempo de respaldo: 13 minutos al 50% de carga</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Entrada: 120 Vca, conector NEMA 5-20P</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Salida: 8 tomas NEMA 5-20R con protección integral</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Regulación automática de voltaje (AVR) integrada</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Formato convertible: Rack 2U o torre</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Pantalla LCD multifuncional con monitoreo en tiempo real</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad aparente: 2000 VA</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad activa: 1320 W</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Topología: Línea interactiva</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Forma de onda salida: Simulación sinusoidal</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje entrada: 120 Vca</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conector entrada: NEMA 5-20P</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tomas salida: 8 x NEMA 5-20R</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tiempo respaldo: 13 min @ 50% carga</li><li style='padding: 6px 0;'>AVR: Regulación automática de voltaje integrada</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Operativas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Formato: Convertible rack 2U / torre</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Unidades de rack: 2 UR</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Interfaz: Pantalla LCD multifuncional</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Monitoreo: Información en tiempo real</li><li style='padding: 6px 0;'>Protección: Integral en todas las tomas</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• UPS OR2200LCDRT2U</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Kit de montaje para rack 2U</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Kit de montaje para torre</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Cable de alimentación NEMA 5-20P</li><li style='padding: 6px 0;'>• Manual de usuario</li></ul></div></div></div>

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | 13 minutos de respaldo al 50% de carga para continuidad operativa  |
| Característica 2 | Simulación de onda sinusoidal para protección de equipos sensibles |
| Característica 3 | AVR integrado para corrección de fluctuaciones sin usar batería    |
| Característica 4 | Diseño convertible rack 2U o torre para flexibilidad de montaje    |
| Característica 5 | Pantalla LCD con monitoreo en tiempo real de parámetros eléctricos |
| Característica 6 | 8 tomas NEMA 5-20R con protección integral contra sobretensiones   |