



UPS Línea Interactiva / 2000 VA / 1540 W / Onda Senoidal Pura / Torre o Rack 2U / AVR / GreenPower / 8 Tomas NEMA

SKU: OR2200PFCRT2U Marca: CYBERPOWER Categoría: UPS / No Break

\$18,716.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>UPS de línea interactiva con capacidad de 2000 VA/1540 W y salida de onda senoidal pura, diseñado para proteger servidores, sistemas informáticos de rango medio a alto y hardware de red con fuentes de alimentación de corrección de factor de potencia activo (PFC). Incorpora tecnología GreenPower UPS que mejora la eficiencia operativa y minimiza el consumo energético, generando ahorros significativos respecto a sistemas UPS convencionales. La regulación automática de voltaje (AVR) mantiene niveles seguros de voltaje para los equipos conectados sin recurrir a la batería. El diseño convertible permite instalación en torre o en rack de 2 unidades de rack, adaptándose a distintos entornos de centro de datos o infraestructura de TI.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Topología: Línea interactiva<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad: 2000 VA / 1540 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Entrada: 120 Vca, conector NEMA 5-20P<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Salida: Onda senoidal pura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tomas de salida: 2 NEMA 5-20R y 6 NEMA 5-15R<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Factor de potencia: Corrección de factor de potencia activo (PFC)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnología GreenPower UPS para eficiencia energética<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Regulación automática de voltaje (AVR)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección de línea de datos: RJ11 y Ethernet RJ45<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Interfaces de comunicación: USB, serial y EPO<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Factor de forma: Convertible torre o rack 2U</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia aparente: 2000 VA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia real: 1540 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Topología: Línea interactiva<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Forma de onda salida: Senoidal pura<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje entrada: 120 Vca<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conector entrada: NEMA 5-20P<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tomas salida: 2× NEMA 5-20R, 6× NEMA 5-15R<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Regulación voltaje: AVR automático<li style='padding: 6px 0;'>Compatibilidad: Fuentes PFC activo</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Conectividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Factor de forma: Torre o rack 2U<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altura rack: 2 unidades de rack (2U)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección datos: RJ11 + RJ45<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Interfaz USB: Sí<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Interfaz serial: Sí<li style='padding: 6px 0;'>Puerto EPO (Emergencia): Sí</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tecnología y Gestión</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología: GreenPower UPS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Eficiencia operativa: Optimizada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo energético: Reducido vs. UPS convencional<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Gestión remota: USB, serial, EPO<li style='padding: 6px 0;'>Monitoreo: Compatible con software de gestión</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida onda senoidal pura para fuentes PFC activo
Característica 2	GreenPower UPS reduce consumo energético operativo
Característica 3	AVR estabiliza voltaje sin usar batería
Característica 4	Protección RJ11/RJ45 para líneas de datos
Característica 5	Comunicación USB, serial y EPO para gestión remota
Característica 6	Conversión torre/rack 2U para flexibilidad de instalación