



UPS Línea Interactiva / 2200 VA / 2200 W / Onda Senoidal Pura / Factor de Potencia 1 / 8 Tomas NEMA 5-20R / Rack 2U / AVR 70-155 Vca

SKU: PR2200RT2U Marca: CYBERPOWER Categoría: UPS - No Break

\$28,476.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>UPS de topología línea interactiva con capacidad de 2200 VA/2200 W, diseñado para montaje en rack 2U o configuración en torre. Proporciona protección de respaldo de energía para equipos de TI, estaciones de trabajo, servidores, dispositivos NAS, sistemas de videovigilancia, equipos de telecomunicaciones y dispositivos de red. Incorpora regulación automática de voltaje (AVR) con rango de operación de 70-155 Vca, estabilizando la salida sin recurrir a las baterías. La salida de onda senoidal pura con factor de potencia unitario garantiza compatibilidad con cargas sensibles y permite conectar mayor cantidad de equipos críticos respecto a un UPS convencional. El panel LCD rotativo facilita la configuración y el monitoreo del estado operativo independientemente de la orientación de instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Topología: Línea interactiva con AVR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad: 2200 VA / 2200 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Factor de potencia de salida: 1<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Onda de salida: Senoidal pura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Rango AVR: 70-155 Vca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Salida: 8 tomas NEMA 5-20R con protección integral<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Rango AVR: 70-155 Vca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje: Rack 2U o torre<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Pantalla LCD rotativa</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Desempeño Eléctrico</h3><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Capacidad nominal: 2200 VA / 2200 W</div><div style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Factor de potencia: 1</div><div style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Topología: Línea interactiva</div><div style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Onda de salida: Senoidal pura</div><div style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Voltaje de entrada: 120 Vca</div><div style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Conector de entrada: NEMA L5-30P</div><div style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Rango AVR: 70-155 Vca</div><div style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Tomas de salida: 8 x NEMA 5-20R</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Físico y Mecánico</div><div style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Protección de tomas: Integral contra sobretensiones</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>UPS PR2200RT2U</h4><div style='margin-bottom: 8px;'>Kit de montaje en rack 2U</div><div style='margin-bottom: 8px;'>Soporte para configuración en torre</div><div style='margin-bottom: 8px;'>Cable de alimentación NEMA L5-30P</div><div style='margin-bottom: 8px;'>Manual de usuario</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Baterías intercambiables en caliente sin interrupción de carga
Característica 2	LCD rotativo para monitoreo y configuración en cualquier orientación
Característica 3	Regulación AVR 70-155 Vca sin consumo de batería
Característica 4	Montaje dual torre o rack 2U para máxima flexibilidad de instalación
Característica 5	8 tomas NEMA 5-20R con protección integral contra sobretensiones
Característica 6	Factor de potencia unitario para conectar más equipos críticos