



UPS Línea Interactiva / 500 VA / 300 W / 6 Tomas NEMA 5-15R / Rack 1 UR / Torre / LCD / 1030 J Protección de Picos

SKU: OR500LCDRM1UA Marca: CYBERPOWER Categoría: UPS / No Break

\$6,804.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>UPS de topología línea interactiva con capacidad de 500 VA/300 W, diseñado para proteger equipos críticos de oficina, estaciones de trabajo, dispositivos de red y periféricos. Proporciona simulación de onda sinusoidal de salida que asegura compatibilidad con cargas sensibles. Su formato convertible rack 1 UR o torre permite adaptarse a entornos de sala de servidores, centros de datos o espacios de oficina con restricciones de instalación. La pantalla LCD multifunción ofrece información operativa en tiempo real para monitoreo proactivo del estado del equipo. Incluye 6 tomas NEMA 5-15R con protección integral contra picos de 1030 J y respaldo por batería.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad: 500 VA / 300 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Topología: Línea interactiva con simulación de onda sinusoidal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 6 tomas NEMA 5-15R con protección y respaldo por batería<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección contra picos: 1030 J<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Formato convertible: Rack 1 UR o torre<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Pantalla LCD multifunción con información en tiempo real<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tiempo de respaldo: 12 minutos a 150 W<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje de entrada: 90 - 140 Vca<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Frecuencia de entrada: 57 - 63 Hz</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad VA: 500 VA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad W: 300 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Topología: Línea interactiva<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Forma de onda salida: Simulación de onda sinusoidal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje entrada: 90 - 140 Vca<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia entrada: 57 - 63 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección picos: 1030 J<li style='padding: 6px 0;'>Tiempo respaldo: 12 min a 150 W</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Conectividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Formato: Rack 1 UR / Torre convertible<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tomas salida: 6 x NEMA 5-15R<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tomas con respaldo: 6<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entrada: NEMA 5-15P<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pantalla: LCD multifunción<li style='padding: 6px 0;'>Aplicación: PC, workstations, red, periféricos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Entornos de Operación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Oficinas y puestos de trabajo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salas de servidores<li style='padding: 6px 0;'>Centros de datos edge<li style='padding: 6px 0;'>Entornos con restricciones de espacio</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Simulación de onda sinusoidal para equipos sensibles de oficina
Característica 2	Diseño convertible rack 1 UR o torre para máxima flexibilidad de montaje
Característica 3	Pantalla LCD multifunción con monitoreo de estado en tiempo real
Característica 4	12 minutos de respaldo a 150 W para cierre ordenado de sistemas
Característica 5	1030 J de protección contra picos eléctricos en las 6 tomas
Característica 6	Topología línea interactiva con rango de voltaje de entrada 90-140 Vca