



UPS Línea Interactiva / 5000 VA / 4500 W / 208 Vca Onda Senoidal Pura / Torre o Rack 5U / 5 Tomas NEMA L6-30R/L6-20R / Transferencia 4 ms

SKU: PR5000LCDRTL5U Marca: CYBERPOWER Categoría: UPS / No Break

\$81,047.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">UPS de topología línea interactiva con AVR y capacidad de 5000 VA / 4500 W, diseñado para entornos de centro de datos y telecomunicaciones que requieren protección de cargas críticas con salida 208 Vca en onda senoidal pura. El factor de potencia de 0.9 permite aprovechar el 90% de la capacidad nominal para cargas reales. Su diseño dual permite instalación en configuración torre o rack de 5 unidades de rack, adaptándose a distintas infraestructuras sin requerir hardware adicional. La salida proporciona cinco tomas NEMA de alta capacidad: tres L6-30R y dos L6-20R, permitiendo conectar múltiples equipos con diferentes requerimientos de corriente. El tiempo de transferencia de 4 milisegundos garantiza continuidad operativa ante fluctuaciones o cortes de energía. Requiere instalación por personal calificado con receptáculo NEMA L6-30R, cableado calibre 8 AWG e interruptor de entrada de 50 amperes. No es compatible con generadores de energía. Para salida a 120 Vca se requiere transformador adicional modelo PR5000LCDRTL5UTF.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Capacidad: 5000 VA / 4500 W<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Topología: Línea interactiva con AVR<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Voltaje de entrada: 200 - 240 Vca<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Forma de onda: Onda senoidal pura<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Factor de potencia: 0.9<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Montaje: Torre o rack 5U<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Conexiones de salida: 3 tomas NEMA L6-30R y 2 NEMA L6-20R<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Tiempo de transferencia: 4 ms<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Cableado requerido: Calibre 8 AWG<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Interruptor de entrada: 50 amperes<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Compatibilidad: No compatible con generadores de energía</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño Eléctrico</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Capacidad: 5000 VA / 4500 W<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Factor de potencia: 0.9<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Topología: Línea interactiva con AVR<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Voltaje entrada: 200 - 240 Vca<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Voltaje salida: 208 Vca<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Forma de onda: Senoidal pura<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Montaje: Torre o rack 5U<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Receptáculo entrada: NEMA L6-30R<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Clavija requerida: NEMA L6-30P<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cableado: Calibre 8 AWG<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Interruptor entrada: 50 A</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Conexiones y Compatibilidad</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tomas salida: 3 x NEMA L6-30R<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tomas salida: 2 x NEMA L6-20R<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Salida voltaje: 200-240 Vca (no 120 Vca por fase)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Transformador 120 Vca: PR5000LCDRTL5UTF (requerido)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Generadores: No compatible</div></div><div style="margin-top: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas e Instalación</div><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Montaje: Torre o rack 5U<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Receptáculo entrada: NEMA L6-30R<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Clavija requerida: NEMA L6-30P<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cableado: Calibre 8 AWG<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Interruptor entrada: 50 A<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tomas salida: 3 x NEMA L6-30R<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tomas salida: 2 x NEMA L6-20R<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Salida voltaje: 200-240 Vca (no 120 Vca por fase)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Transformador 120 Vca: PR5000LCDRTL5UTF (requerido)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Generadores: No compatible</div><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Conexiones y Compatibilidad</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tomas salida: 3 x NEMA L6-30R<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tomas salida: 2 x NEMA L6-20R<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Salida voltaje: 200-240 Vca (no 120 Vca por fase)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Transformador 120 Vca: PR5000LCDRTL5UTF (requerido)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Generadores: No compatible</div><div style="margin-top: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Notas Importantes de Instalación</div><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Arranque inicial debe ser realizado por experto certificado<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Requiere sistema de cableado con interruptor de 50 amperes<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alimentación de entrada: 200 - 240 Vac monofásico<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Para salida 120 Vca requiere transformador adicional modelo PR5000LCDRTL5UTF</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	AVR integrado estabiliza voltaje sin usar batería
Característica 2	Montaje dual adapta torre o rack 5U según infraestructura
Característica 3	Onda senoidal pura protege equipos sensibles de IT
Característica 4	5 tomas de alta capacidad para cargas críticas distribuidas
Característica 5	Transferencia 4 ms evita reinicios en cortes eléctricos
Característica 6	Factor de potencia 0.9 optimiza uso real de capacidad nominal