



UPS Línea Interactiva / 750 VA / 375 W / 8 Salidas NEMA 5-15R / AVR 86-148 Vca / USB / GreenPower

SKU: UT-750GU Marca: CYBERPOWER Categoría: UPS - No Break

\$1,965.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>UPS de topología línea interactiva con capacidad de 750 VA/375 W, diseñado para proteger equipos de TI como computadoras, NAS y dispositivos de almacenamiento. Integra regulación automática de voltaje (AVR) con rango de 86-148 Vca que estabiliza la salida sin consumir batería, prolongando su vida útil. La tecnología GreenPower UPS optimiza la eficiencia energética, reduce los costos operativos y mantiene temperaturas de funcionamiento más bajas. Incluye 8 salidas NEMA 5-15R, puerto USB para gestión, indicadores LED de estado y compatibilidad con generadores para escenarios de respaldo extendido.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño Eléctrico</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Capacidad: 750 VA / 375 WTopología: Línea interactivaEntrada: 120 Vca, conector NEMA 5-15PRango AVR: 86 - 148 VcaTiempo de respaldo: 23 minutos con carga de 90 WTecnología GreenPower UPSProtección contra sobrecargasFiltro EMI</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Conectividad y Físico</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>8 salidas NEMA 5-15RPuerto USBIndicadores LED: utilidad, batería y estado de funcionamientoAlarma audibleCompatible con generadores</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>UPS UT750GUCable de alimentación de entradaCable USBManual de usuario</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Respaldo de 90 W por 23 minutos para equipos críticos
Característica 2	AVR estabiliza voltaje en rango 86-148 Vca sin usar batería
Característica 3	GreenPower UPS reduce consumo energético y temperatura de operación
Característica 4	8 tomas NEMA 5-15R para protección simultánea de múltiples equipos
Característica 5	Indicadores LED para monitoreo inmediato de estado operativo
Característica 6	Compatible con generadores para continuidad energética extendida