



UPS Online de Doble Conversión / 1000 VA / 900 W / Factor de Potencia 0.98 / Rack-Torre 2U / Onda Senoidal Pura / Transferencia 0 ms

SKU: LP1KRT Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: UPS / No Break

\$7,939.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>UPS online de doble conversión con topología que regenera la corriente en cada ciclo, alimentando la carga siempre desde el inversor para eliminar transferencias interruptivas. Ofrece 1000 VA / 900 W con factor de potencia 0.98, asegurando eficiencia energética real en equipos de misión crítica. Su diseño convertible rack/torre en formato 2U permite despliegue flexible en centros de datos o gabinetes de red. Incorpora regulador automático de voltaje AVR con modos boost y buck, pantalla LCD para supervisión en tiempo real y baterías de alto rendimiento para respaldo ante contingencias eléctricas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad: 1000 VA / 900 W alta densidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Factor de potencia: 0.98 para máxima eficiencia<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Topología: On-line doble conversión pura<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Transferencia: 0 ms<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Formato: Convertible rack/torre en 2U de espacio<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Regulación: AVR automático boost y buck sobre rango de entrada<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Salida: Onda senoidal pura<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Monitoreo: Pantalla LCD en tiempo real<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Batería: 2 x 12V/9Ah alto rendimiento</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Potencia aparente: 1000 VA<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Potencia real: 900 W<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Factor de potencia: 0.98<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Topología: On-line doble conversión pura<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Transferencia: 0 ms<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Onda de salida: Senoidal pura<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Regulación de voltaje: AVR boost/buck</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Batería</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Factor de forma: Rack / Torre convertible<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Altura de rack: 2U<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Pantalla: LCD para monitoreo en tiempo real<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Batería: 2 unidades 12V/9Ah alto rendimiento<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Baterías internas 2 x 12V/9Ah instaladas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Contenido del Paquete<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>UPS 1000VA/900W on-line doble conversión<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Baterías internas 2 x 12V/9Ah instaladas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Manual de usuario</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Topología on-line doble conversión para protección total contra fluctuaciones eléctricas
Característica 2	Factor de potencia 0.98 que maximiza eficiencia energética y reduce costos operativos
Característica 3	Formato convertible rack/torre en 2U que optimiza espacio en centro de datos
Característica 4	Pantalla LCD configurable para monitoreo en tiempo real de parámetros eléctricos
Característica 5	Onda senoidal simulada que protege equipos sensibles sin distorsión
Característica 6	Regulador automático AVR boost/buck que mantiene voltaje estable sin usar batería