



UPS Online Doble Conversión / 2000 VA / 1800 W / Rack-Torre 2U / Onda Senoidal Pura / AVR 95-135 VAC / Transferencia 0 ms

SKU: LP2KRT Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: UPS / No Break

\$9,912.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>UPS de topología online con doble conversión de 2000 VA / 1800 W diseñado para proteger equipos críticos en entornos IT e infraestructura de misión crítica. La arquitectura online convierte la corriente en cada ciclo, alimentando la carga siempre desde el inversor con onda senoidal pura y transferencia de 0 ms ante fallos de red. Su formato convertible rack/torre de 2U permite despliegues flexibles en gabinetes o escritorio. Incorpora regulador automático de voltaje AVR con corrección boost/buck en rango de entrada de 95 a 135 VAC, estabilizando la alimentación sin recurrir a las baterías ante fluctuaciones leves. La interfaz LCD facilita la configuración y supervisión de parámetros eléctricos en tiempo real.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Topología: Online de doble conversiónCapacidad: 2000 VA / 1800 WOnda de salida: Senoidal puraFactor de potencia de salida: 0.9Tiempo de transferencia: 0 msFormato: Convertible rack / torre 2URegulador de voltaje automático AVR: 95-135 VAC (boost/buck)Pantalla LCD para configuración y monitoreoBatería: 4 x 12V / 9Ah con carga rápidaCorrección PFC activa</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Capacidad: 2000 VA / 1800 WTopología: Online doble conversiónOnda de salida: Senoidal puraFactor de potencia de salida: 0.9Tiempo de transferencia: 0 msCorrección PFC: SíAVR: Regulador automático de voltaje boost/buckRango de entrada AVR: 95-135 VAC</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Batería</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Formato: Convertible rack / torreAltura: 2UBatería: 4 x 12V / 9AhTipo de carga: Carga rápidaPantalla: LCD para configuración de voltaje</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>UPS LP2KRT 2000VA / 1800WBaterías internas 4 x 12V / 9Ah instaladasAccesorios de montaje para rack 2UKit para configuración en torreManual de usuario</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección continua sin transferencia a batería por AVR boost/buck
Característica 2	Formato convertible rack 2U o torre para máxima flexibilidad de instalación
Característica 3	Pantalla LCD configurable para monitoreo y ajuste de parámetros eléctricos
Característica 4	Carga rápida de baterías 4x12V/9Ah para menor tiempo de recuperación
Característica 5	Clavija NEMA 5-20P para conexión directa en infraestructura estándar
Característica 6	Topología on-line con onda senoidal pura para equipos sensibles