



UPS Online Doble Conversión / 3000 VA / 2700 W / Rack-Torre 2U / Onda Senoidal Pura / AVR 81-145 VAC / 8 Salidas NEMA 5-20R

SKU: LP3KRT Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: UPS - No Break

\$12,540.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

UPS de topología online de doble conversión con capacidad de 3000 VA / 2700 W, diseñado para proteger cargas críticas en centros de datos, salas de servidores y equipos de misión crítica. Su arquitectura de doble conversión alimenta siempre desde el inversor con onda senoidal pura, eliminando transferencias y garantizando una salida estable sin interrupciones. El formato convertible rack/torre en 2U permite su instalación flexible en armarios estándar o como unidad independiente. Incorpora regulación automática de voltaje AVR con modos boost y buck que corrige fluctuaciones dentro del rango de 81 a 145 VAC, extendiendo la vida útil de las baterías y reduciendo eventos de conmutación innecesarios.

Desempeño Eléctrico

Capacidad: 3000 VA / 2700 W

Topología: Online de doble conversión

Transferencia: 0 ms

Onda de salida: Senoidal pura

Voltaje de entrada: 100-127 VAC

Rango AVR: 81-145 VAC (boost/buck)

Salidas: 8 x NEMA 5-20R

Formato: Convertible rack / torre

Altura: 2U

Baterías internas: 6 x 12V / 9Ah

Marca / Modelo: LINKEDPRO BY EPCOM LP3KRT

Contenido del Paquete:

Unidad principal: UPS LP3KRT

Baterías internas: Instaladas de fábrica (6 x 12V/9Ah)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Topología On-Line de doble conversión para protección continua sin transferencia
Característica 2	Factor de potencia de salida 0.9 optimiza capacidad útil para cargas modernas
Característica 3	Formato convertible rack 2U o torre adapta a distintas infraestructuras de TI
Característica 4	Onda senoidal pura garantiza compatibilidad con equipos sensibles y activos PFC
Característica 5	Regulación automática AVR en boost y buck sin consumo de batería
Característica 6	8 salidas NEMA 5-20R con protección integrada contra sobrevoltajes y picos