



UPS On-Line Doble Conversión / 6 kVA / 5.4 kW / Rack-Torre 2U / Entrada-Salida 220 VCA Fase Única / Eficiencia hasta 98% Modo Eco

SKU: LP6KRT220 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: UPS / No Break

\$26,835.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>UPS on-line de doble conversión con capacidad de 6 kVA / 5.4 kW, diseñado para proteger equipos críticos en entornos de red y centro de datos. Opera con entrada y salida monofásica de 220 VCA, aceptando un amplio rango de voltaje de entrada de 110 a 300 VCA para mantener la estabilidad del suministro eléctrico. Su formato convertible rack de 2 unidades o torre ofrece versatilidad de montaje según las necesidades de la infraestructura. El equipo alcanza una eficiencia de hasta 95.5% en modo on-line y 98% en modo eco, optimizando el consumo energético y los costos operativos. No incluye baterías internas ni banco de baterías externo; estos componentes deben dimensionarse y adquirirse por separado según la autonomía de respaldo requerida. Soporta configuración en paralelo redundante N+X hasta 4 unidades para incrementar la capacidad y la confiabilidad del sistema.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad: 6 kVA / 5.4 kWTopología: On-line doble conversiónEntrada/Salida: 220 VCA, fase únicaFormato: Rack/Torre, 2UEficiencia: Hasta 95.5% on-line / 98% modo ecoRango de entrada: 110-300 VCARedundancia paralela N+X: Hasta 4 unidadesBaterías: No incluidas (externas requeridas)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia aparente: 6 kVAPotencia activa: 5.4 kWTopología: On-line doble conversiónVoltaje entrada/salida: 220 VCAFase: ÚnicaRango entrada: 110-300 VCAEficiencia on-line: Hasta 95.5%Eficiencia modo eco: Hasta 98%Paralelo N+X: Hasta 4 unidades</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Montaje</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Formato: Rack / Torre convertibleOcupación rack: 2UDiseño para largo tiempo de operación con baterías externas</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido y Requerimientos</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>UPS 6 kVA / 5.4 kW on-lineBaterías internas: No incluidasBanco de baterías externo: No incluido (requerido para operación)Dimensionamiento de baterías según autonomía requerida</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Topología on-line doble conversión para protección total de cargas críticas
Característica 2	Eficiencia hasta 95.5% on-line y 98% en modo eco para reducir costos operativos
Característica 3	Redundancia paralela N+X hasta 4 unidades para mayor disponibilidad
Característica 4	Amplio rango de entrada 110-300 VCA para estabilidad en condiciones eléctricas variables
Característica 5	Formato convertible rack 2U o torre para flexibilidad de instalación
Característica 6	Operación de largo tiempo con bancos de baterías externos configurables según autonomía requerida