



UPS Online / 10 kVA / 10 kW / Doble Conversión / Entrada Trifásica 200-240 Vac / 10 Salidas NEMA / Rack 8U / 157.4 kg

SKU: LP10KRT3P Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: UPS / No Break

\$78,723.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>UPS online de doble conversión con capacidad de 10 kVA/10 kW, diseñado para proteger infraestructura crítica de TI como servidores, estaciones de trabajo, NAS y equipos de red. Opera con entrada trifásica 200-240 Vac y entrega onda senoidal pura en 10 salidas NEMA con configuración flexible. Su arquitectura de doble conversión elimina transferencias a batería ante variaciones de voltaje, mientras que el modo eco optimiza la eficiencia energética en condiciones de red estable. El equipo admite baterías intercambiables en caliente y es compatible con generadores para escenarios de respaldo extendido. Su chasis convertible permite instalación en torre o rack de 8U. No incluye banco de baterías externo ni baterías internas; el arranque requiere supervisión de personal especializado y cumplimiento de especificaciones eléctricas de instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Topología: Online doble conversiónCapacidad: 10 kVA / 10 kWVoltaje de entrada: 200-240 Vac trifásicoOnda de salida: Senoidal puraSalidas: 10 x NEMA con configuración flexibleModo eco para eficiencia energética optimizadaCompatibilidad con generadorBaterías intercambiables en calienteFormato: Torre o rack 8UPeso: 157.4 kgEntrada: HardwiredAplicaciones: TI, servidores, estaciones de trabajo, NAS/almacenamiento</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Potencia: 10 kVA / 10 kWVoltaje entrada: 200-240 Vac trifásicoTopología: Online doble conversiónOnda de salida: Senoidal puraModo eco: SíSalidas: 10 x NEMA</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Montaje</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Formato: Torre o rack 8UPeso: 157.4 kgEntrada de alimentación: HardwiredRequisito cableado: 6 AWGInterruptor de entrada: 60 A (2x30 A)Aterrizaje: Sistema aislado bien referenciado a tierra</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Requisitos de Instalación y Arranque</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Arranque supervisado por personal especializado obligatorioCableado: 6 AWG desde tablero al UPSNivel de voltaje: 200-240 Vac trifásicoInterruptor de entrada: 60 A (configuración 2x30 A)Sistema de aterrizaje aislado y referenciadoBaterías no incluidas; cotizar modelo y cantidad</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble conversión para protección continua contra fluctuaciones eléctricas
Característica 2	Modo eco que reduce consumo energético durante operación estable
Característica 3	Compatibilidad con generador para continuidad en sitios sin red eléctrica
Característica 4	Baterías intercambiables en caliente sin interrumpir la alimentación crítica
Característica 5	10 salidas NEMA con configuración flexible según requerimiento de carga
Característica 6	Diseño convertible torre o rack 8U para adaptarse a distintos entornos de TI