



UPS Online Doble Conversión / 1000 VA / 900 W / 8 Tomas NEMA 5-15R / Rack 2 UR o Torre / Onda Senoidal Pura / EPO

SKU: OL1000RTXL2U Marca: CYBERPOWER Categoría: UPS / No Break

\$22,212.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>UPS online de doble conversión con capacidad de 1000 VA / 900 W, diseñado para proteger equipos críticos de TI, servidores, estaciones de trabajo, dispositivos NAS, equipos de telecomunicaciones, infraestructura de red y sistemas de seguridad. Proporciona onda senoidal pura con topología de doble conversión que aísla completamente la carga de irregularidades de la red eléctrica. Incluye modo Eco para optimización energética, baterías intercambiables en caliente que permiten mantenimiento sin interrupción del suministro, y compatibilidad con generadores para entornos con respaldo alternativo. El panel LCD desmontable facilita el monitoreo en ubicaciones remotas, mientras que el interruptor de apagado de emergencia (EPO) proporciona control de seguridad inmediato.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Topología: Online doble conversión con onda senoidal pura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad: 1000 VA / 900 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Entrada: 120 Vca, conector NEMA 5-15P<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Salida: 8 tomas NEMA 5-15R con protección de picos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Panel LCD desmontable para reubicación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Baterías intercambiables en caliente (hot-swappable)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Smart Battery Management para optimización de carga<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Modo Eco para ahorro energético<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Interruptor de apagado de emergencia (EPO)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con generadores</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad VA/W: 1000 VA / 900 W<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Topología: Online doble conversión<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Onda de salida: Senoidal pura<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje entrada: 120 Vca<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conector entrada: NEMA 5-15P<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tomas salida: 8 x NEMA 5-15R<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección salida: Supresión de picos<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modo Eco: Disponible<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad: Generadores</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Operativas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Panel de control: LCD desmontable<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Baterías: Intercambiables en caliente<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Gestión batería: Smart Battery Management<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Seguridad: Interruptor EPO (apagado emergencia)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones Recomendadas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Estaciones de trabajo<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• NAS y dispositivos de almacenamiento<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Equipos de telecomunicaciones<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Dispositivos de red<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Sistemas de seguridad y emergencia<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Sistemas de vigilancia</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Topología doble conversión para energía de salida de alta calidad
Característica 2	Panel LCD desmontable para monitoreo remoto flexible
Característica 3	Baterías intercambiables en caliente sin interrupción de servicio
Característica 4	Smart Battery Management optimiza carga y extiende vida útil
Característica 5	Modo Eco para reducir consumo energético operativo
Característica 6	Interruptor de apagado de emergencia EPO para seguridad