



UPS Online Doble Conversión / 1000 VA / 900 W / Rack-Torre 2U / Onda Senoidal Pura / 3 Salidas NEMA 5-15R / AVR Boost y Buck

SKU: LP1KOLT Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Todos

\$6,689.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>UPS online de doble conversión con capacidad de 1000 VA / 900 W, diseñado para proteger equipos de misión crítica y sistemas IT en entornos profesionales. Su topología online regenera la corriente en cada ciclo, alimentando siempre desde el inversor con onda senoidal pura y transferencia de 0 ms, eliminando cualquier interrupción durante fallas eléctricas. Incorpora regulación automática de voltaje (AVR) en modo boost y buck para estabilizar la red sin consumo de batería, pantalla LCD para monitoreo en tiempo real, y tres salidas NEMA 5-15R con protección integral. El factor de potencia de 0.9 garantiza 900 W reales de potencia útil. Su formato convertible Rack-Torre de 2U ofrece flexibilidad de instalación en centros de datos o escritorios técnicos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad: 1000 VA / 900 WTopología: Doble conversión onlineOnda senoidal puraTransferencia: 0 msFactor de potencia: 0.9Pantalla LCD para monitoreo en tiempo realRegulación automática de voltaje (AVR) boost y buck2 baterías de 12 V / 9 Ah3 salidas NEMA 5-15R con protección integralFormato: Rack-Torre convertible 2U</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia aparente: 1000 VAPotencia real: 900 WFactor de potencia: 0.9Topología: Doble conversión onlineOnda de salida: Senoidal puraTiempo de transferencia: 0 msRegulación de voltaje: AVR boost y buck</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Baterías: 2 x 12 V / 9 AhSalidas: 3 x NEMA 5-15RFormato: Rack-Torre convertible 2UPantalla: LCD</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>UPS 1000 VA / 900 W online doble conversión2 baterías de 12 V / 9 Ah instaladasAccesorios para montaje en rack 2U</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Topología online de doble conversión para energía ininterrumpida
Característica 2	Pantalla LCD para monitoreo operativo en tiempo real
Característica 3	3 salidas NEMA 5-15R con protección integral contra sobrevoltajes
Característica 4	Regulación automática AVR en boost y buck para voltaje estable
Característica 5	2 baterías 12V/9Ah para mayor autonomía de respaldo
Característica 6	Onda senoidal simulada para compatibilidad con equipos sensibles