



UPS Online Doble Conversión / 1500 VA / 1350 W / Onda Senoidal Pura / Rack o Torre 2 UR / 8 Tomas NEMA 5-15R / Entrada 120 Vca

SKU: OL1500RTXL2U Marca: CYBERPOWER Categoría: UPS - No Break

\$28,443.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>UPS online de doble conversión con capacidad de 1500 VA/1350 W, diseñado para proteger equipos críticos de TI, servidores, estaciones de trabajo, dispositivos NAS, equipos de telecomunicaciones, infraestructura de red y sistemas de seguridad y vigilancia. La topología de doble conversión garantiza potencia de salida de alta calidad con onda senoidal pura, eliminando transferencias a batería por fluctuaciones menores. Incluye modo ECO para optimización de eficiencia energética, baterías intercambiables en caliente que permiten mantenimiento sin interrumpir la alimentación de carga, interruptor EPO para apagado de emergencia remoto, y gestión inteligente de baterías que maximiza su vida útil operativa. Configuración flexible en formato rack de 2 unidades de rack o torre vertical, con panel LCD desmontable para facilitar la monitorización en distintas ubicaciones de instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Topología online de doble conversión con onda senoidal pura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad: 1500 VA / 1350 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de entrada: 120 Vca, conector NEMA 5-15P<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>8 tomas de salida NEMA 5-15R<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Formato convertible: rack 2 UR o torre vertical<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Modo ECO para ahorro energético significativo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Baterías intercambiables en caliente sin interrupción de carga<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Interruptor EPO (Emergency Power Off) para apagado inmediato<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Gestión inteligente de baterías para prolongar vida útil<div style='margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad1500 VA / 1350 W</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>TopologíaOnline doble conversión</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Onda de salidaSenoidal pura</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje entrada120 Vca</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conector entradaNEMA 5-15P</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tomas salida8 x NEMA 5-15R</div><div style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Modo operativo adicionalECO para eficiencia energética</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones Recomendadas</h4><div style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Servidores y equipos de TI</div><div style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estaciones de trabajo</div><div style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>NAS y dispositivos de almacenamiento</div><div style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Equipos de telecomunicaciones</div><div style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dispositivos de red</div><div style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sistemas de seguridad y emergencia</div><div style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Sistemas de vigilancia</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble conversión garantiza energía limpia sin fluctuaciones para equipos críticos
Característica 2	Modo ECO reduce consumo energético y costos operativos sin sacrificar protección
Característica 3	Baterías intercambiables en caliente permiten mantenimiento sin interrupción de servicio
Característica 4	Interruptor EPO habilita apagado de emergencia inmediato desde ubicación remota
Característica 5	Gestión inteligente de baterías extiende ciclo de vida útil y reduce reemplazos
Característica 6	Panel LCD desmontable facilita monitoreo en tiempo real desde rack o escritorio