



UPS Online Doble Conversión / 2000 VA / 1800 W / Rack-Torre 2U / Onda Senoidal Pura / AVR / Pantalla LCD Configurable

SKU: LP2KOLT Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: UPS / No Break

\$8,580.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>UPS online de doble conversión con capacidad de 2000 VA / 1800 W, diseñado para proteger sistemas IT, telecomunicaciones y equipos de misión crítica. Su topología online convierte la corriente en cada ciclo, alimentando la carga siempre desde el inversor con onda senoidal pura. Ofrece transferencia de 0 ms ante fallas de alimentación, eliminando cualquier interrupción perceptible. Incluye regulador automático de voltaje AVR con rango dinámico en modos boost y buck, estabilizando la red eléctrica sin recurrir a la batería. El factor de potencia de salida de 0.9 garantiza 1800 W reales disponibles para la carga. Su formato convertible rack/torre de 2U de altura permite una instalación flexible en centros de datos o entornos de oficina, mientras que la pantalla LCD configurable facilita el ajuste de la salida a 100-127V AC.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad: 2000 VA / 1800 W<li style='margin-bottom: 8px;'>Topología: Online de doble conversión<li style='margin-bottom: 8px;'>Onda senoidal pura<li style='margin-bottom: 8px;'>Transferencia: 0 ms<li style='margin-bottom: 8px;'>Factor de potencia de salida: 0.9<li style='margin-bottom: 8px;'>Salida configurable: 100-127V AC<li style='margin-bottom: 8px;'>AVR con rango dinámico (boost/buck)</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Formato: Rack / Torre convertible<li style='margin-bottom: 8px;'>Altura: 2U<li style='margin-bottom: 8px;'>Baterías: 4 x 12V / 9Ah<li style='margin-bottom: 8px;'>Salidas: 3 x NEMA 5-15R<li style='margin-bottom: 8px;'>Pantalla LCD configurable</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>UPS 2000 VA / 1800 W<li style='margin-bottom: 8px;'>Kit de instalación rack/torre</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Topología online de doble conversión para protección continua contra fallas eléctricas
Característica 2	Factor de potencia de salida 0.9 que maximiza la capacidad útil para cargas modernas
Característica 3	Formato convertible rack/torre de 2U que optimiza espacio en centros de datos
Característica 4	AVR con rangos dinámicos boost y buck sin consumo de batería
Característica 5	Pantalla LCD configurable para operación en 100-127 V AC
Característica 6	Onda senoidal pura compatible con equipos sensibles y activos PFC