



UPS Online Doble Conversión / 2000 VA / 1800 W / Onda Senoidal Pura / 6 Tomas NEMA 5-20R / SNMP-HTTP / Torre

SKU: OLS2000A Marca: CYBERPOWER Categoría: UPS - No Break

\$19,890.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>UPS online de doble conversión diseñado para proteger servidores, equipo de networking, sites y aplicaciones de misión crítica que demandan calidad de energía superior. Su topología online garantiza onda senoidal pura consistente sin interrupciones ni tiempos de transferencia, eliminando fluctuaciones de voltaje, ruido eléctrico y distorsiones armónicas que pueden dañar equipos sensibles. La tarjeta de administración remota SNMP-HTTP habilita el monitoreo y control del sistema a través de navegador web, mientras que el software PowerPanel Business Edition ofrece gestión integral incluyendo apagado remoto automatizado y registro de eventos para infraestructuras corporativas críticas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Topología online de doble conversión sin transferencias<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Salida de onda senoidal pura para cargas críticas sensibles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Capacidad 2000 VA / 1800 W con factor de potencia 0.9<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• 6 tomas NEMA 5-20R con protección de picos de 617 Joules<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tarjeta SNMP-HTTP para administración remota vía web<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Software PowerPanel Business Edition con apagado remoto y logging<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Factor de potencia de salida 0.9 para mayor eficiencia energética</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad VA: 2000 VA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad Watts: 1800 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Factor de potencia: 0.9<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Topología: Online doble conversión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Forma de onda: Senoidal pura<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tiempo de transferencia: 0 ms<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entrada: 120 Vca NEMA 5-20P<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección de picos: 617 Joules</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Conectividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Factor de forma: Torre<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tomas de salida: 6 x NEMA 5-20R<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Administración remota: Tarjeta SNMP-HTTP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Software: PowerPanel Business Edition</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UPS OLS2000A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable de alimentación de entrada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tarjeta SNMP-HTTP<li style='padding: 6px 0;'>Software PowerPanel Business Edition</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble conversión online con cero tiempos de transferencia
Característica 2	Onda senoidal pura para protección de cargas críticas sensibles
Característica 3	Tarjeta SNMP-HTTP para administración remota vía navegador
Característica 4	PowerPanel Business Edition con apagado remoto y logging de eventos
Característica 5	6 tomas NEMA 5-20R con protección de picos de 617 Joules
Característica 6	Factor de potencia de 0.9 para mayor eficiencia energética