



UPS Online Doble Conversión / 2000 VA / 2000 W / 120 Vca / 6 Tomas NEMA 5-20R / 2 UR / Onda Senoidal Pura

SKU: U02511V Marca: PANDUIT Categoría: UPS / No Break

\$30,622.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>UPS de topología online doble conversión con capacidad de 2000 VA/2000 W y voltaje de operación 120 Vca. Diseñado para centros de datos, entornos empresariales y aplicaciones edge que requieren protección de energía continua y sin interrupciones. La arquitectura de doble conversión garantiza aislamiento completo entre la entrada de red y la carga, eliminando transitorios, distorsiones y fluctuaciones de voltaje. Equipado con batería VRLA libre de mantenimiento que reduce los ciclos de servicio y costos operativos. Incluye funciones de supervisión de red para integración en sistemas de gestión de infraestructura.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Topología: Online doble conversión<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Capacidad: 2000 VA / 2000 W<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Voltaje de entrada: 100 - 125 Vca<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Voltaje de salida: 120 Vca<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tiempo de transferencia: 0 ms<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Factor de potencia: 1.0<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Factor de potencia unitario 1.0 para máxima eficiencia energética<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Certificación Energy Star 2.0<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Cumplimiento EMC y estándares de seguridad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>6 tomas NEMA 5-20R con protección de picos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Entrada NEMA 5-20P<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Formato rack: 2 UR<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Batería VRLA libre de mantenimiento<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Onda senoidal pura<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Supervisión inteligente de red<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Unidades monofásicas de 1 a 3 kVA</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conectividad y Físico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>6 tomas NEMA 5-20R con protección de picos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Entrada: NEMA 5-20P<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Formato rack: 2 UR<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Batería VRLA libre de mantenimiento<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Supervisión inteligente de red</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>UPS SmartZone 2000 VA/2000 W<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Batería VRLA integrada<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Cable de entrada NEMA 5-20P<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Manual de instalación y operación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tiempo de transferencia 0 ms sin interrupción de carga
Característica 2	Factor de potencia unitario 1.0 para máxima eficiencia energética
Característica 3	Certificación Energy Star 2.0 para reducción de consumo
Característica 4	Batería VRLA libre de mantenimiento para operación continua
Característica 5	Supervisión inteligente de red para monitoreo remoto
Característica 6	Protección de picos en 6 tomas NEMA 5-20R