



UPS Online Doble Conversión / 2000 VA / 2000 W / Factor de Potencia 1.0 / 6 Tomas NEMA 5-20R / 2 UR Rack / Onda Senoidal Pura / Voltaje Seleccionable 100-125 Vca

SKU: U02N11V Marca: PANDUIT Categoría: UPS / No Break

\$38,321.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>UPS monofásico de doble conversión en línea con topología online que proporciona protección de energía continua sin interrupciones para equipos informáticos y de cómputo críticos. Diseñado para instalación en rack de 2 unidades de rack, incorpora batería VRLA libre de mantenimiento y tarjeta de red para supervisión remota. El factor de potencia unitario de 1.0 maximiza la eficiencia energética disponible, mientras que el voltaje de salida seleccionable entre 100 y 125 Vca permite adaptación a distintos requerimientos de infraestructura. Cumple con estándares Energy Star 2.0, EMC y de seguridad para centros de datos, empresas y entornos edge.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Topología: Online doble conversión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Capacidad: 2000 VA / 2000 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Factor de potencia: 1.0<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Voltaje de entrada: 100 - 125 Vca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Voltaje de salida: Seleccionable 100 - 125 Vca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Conector de entrada: NEMA 5-20P<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tomas de salida: 6 x NEMA 5-20R con protección de picos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Batería: VRLA libre de mantenimiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Pantalla: LCD para monitoreo en tiempo real<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Factor de forma: 2 UR para montaje en rack<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Certificaciones: Energy Star 2.0, EMC, estándares de seguridad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>• Topología: Online doble conversión<li style='padding: 6px 0;*>• Voltaje entrada: 100 - 125 Vca<li style='padding: 6px 0;*>• Voltaje salida: Seleccionable 100 - 125 Vca</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Conectividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>• Factor de forma: 2 UR rack<li style='padding: 6px 0;*>• Entrada: NEMA 5-20P<li style='padding: 6px 0;*>• Salidas: 6 x NEMA 5-20R<li style='padding: 6px 0;*>• Protección de picos: Integrada en tomas<li style='padding: 6px 0;*>• Pantalla: LCD con monitoreo en tiempo real<li style='padding: 6px 0;*>• Tarjeta de red: Incluida para gestión remota<li style='padding: 6px 0;*>• Batería: VRLA libre de mantenimiento</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>• Tarjeta de red integrada<li style='padding: 6px 0;*>• Kit de rieles para montaje en rack</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tiempo de transferencia 0 ms para protección continua sin interrupciones
Característica 2	Pantalla LCD integrada para monitoreo de estado en tiempo real
Característica 3	Diseño rack 2 UR con kit de rieles incluido para montaje inmediato
Característica 4	Tarjeta de red incorporada para gestión remota del equipo
Característica 5	Protección contra picos en todas las tomas NEMA 5-20R
Característica 6	Certificación Energy Star 2.0 con eficiencia operativa optimizada

RimeIT - Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 10:46