



UPS Online Doble Conversión / 3000 VA / 2700 W / 8 Tomas NEMA 5-20R / Onda Senoidal Pura / LCD Multiparámetro / UL Certificado

SKU: D5-UPS03K72-R/TJ5/X Marca: HIKVISION Categoría: UPS / No Break

\$17,390.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>UPS de topología online con doble conversión que proporciona alimentación ininterrumpida de 3000 VA/2700 W para infraestructuras críticas de TI y telecomunicaciones. La arquitectura de doble conversión con PFC activo aísla completamente las cargas conectadas de las perturbaciones de la red eléctrica, entregando onda senoidal pura con factor de potencia de entrada de 0.99. El equipo incorpora pantalla LCD para monitoreo continuo de ocho parámetros operativos y permite configuración en formato torre o rack según las necesidades del centro de datos. La transferencia ininterrumpida de 0 ms entre modo CA y batería garantiza continuidad operativa para equipos sensibles.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Capacidad: 3000 VA / 2700 WTecnología: Online doble conversión con PFC activoFactor de potencia de entrada: 0.99Onda de salida: Senoidal puraBatería: 6 unidades de 12 V / 9 AhTiempo de carga: 4 horas (hasta 90% de capacidad)Salidas: 8 tomas NEMA 5-20R (4 con respaldo de batería, 4 solo protección de línea)Entrada: NEMA L5-30P, 120 VCATransferencia CA a batería: 0 msTransferencia inversor a bypass: 4 ms (típico)LCD con monitoreo de: voltaje de entrada, frecuencia de entrada, voltaje de salida, frecuencia de salida, porcentaje de carga, voltaje de batería, temperatura interna, autonomía de bateríaCertificaciones: UL1778 5th Edition, CSA C22.2 No.107.3-14, ICES-003 Issue 7:2020</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;*>Voltaje de entrada: 55 - 150 VCAFrecuencia de entrada: 50/60 HzVoltaje de salida: 100 - 125 VCACapacidad: 3000 VA / 2700 WFactor de potencia de entrada: 0.99Transferencia CA a batería: 0 msTransferencia inversor a bypass: 4 ms (típico)Tiempo de carga de batería: 4 horas (90% capacidad)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;*>Dimensiones: 440 x 640 x 86.5 mmPeso: 28.7 kgFormato: Torre o rack convertibleAltura de rack: 2U (86.5 mm)Pantalla: LCD con 8 parámetros</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido y Conectividad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;*>Entrada: 1 x NEMA L5-30PSalidas: 8 x NEMA 5-20RSalidas con respaldo de batería: 4Salidas con protección de línea únicamente: 4Baterías internas: 6 x 12 V / 9 Ah</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; margin-bottom: 20px;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cumplimiento Normativo</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*>UL1778 5th Edition, CSA C22.2 No.107.3-14, ICES-003 Issue 7:2020</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transferencia 0 ms CA a batería sin interrupción de carga
Característica 2	PFC activo con factor de potencia 0.99 que reduce pérdidas energéticas
Característica 3	LCD con 8 parámetros de monitoreo en tiempo real
Característica 4	6 baterías 12V/9Ah con recarga al 90% en 4 horas
Característica 5	Diseño convertible torre o rack 2U para flexibilidad de montaje
Característica 6	Topología online que aísla cargas de fluctuaciones de red