



UPS Online Doble Conversión / 3000 VA / 3000 W / Factor de Potencia 1.0 / 120 Vca / 2 UR / 5 Tomas NEMA / Tarjeta de Red Incluida

SKU: U03N11V Marca: PANDUIT Categoría: UPS / No Break

\$49,704.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>UPS monofásico de doble conversión online con arquitectura sin tiempo de transferencia, diseñado para proteger equipos informáticos y de cómputo en centros de datos, empresas y entornos edge. Entrega 3000 VA/3000 W con factor de potencia 1.0, voltaje de entrada 100-125 Vca y salida regulada a 120 Vca. Incorpora batería VRLA libre de mantenimiento, pantalla LCD para supervisión local en tiempo real, y tarjeta de red para gestión remota. Cumple con Energy Star 2.0 y estándares EMC. Factor de forma de 2 unidades de rack con kit de rieles incluido.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Topología: Online doble conversión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tiempo de transferencia: 0 ms<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Capacidad: 3000 VA / 3000 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Factor de potencia: 1.0<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Voltaje de entrada: 100 - 125 Vca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Voltaje de salida: 120 Vca (100/110/120 Vca seleccionables)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Onda de salida: Senoidal pura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Conector de entrada: NEMA L5-30P<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tomas de salida: 4 x NEMA 5-20R + 1 x NEMA L5-30R<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Batería: VRLA libre de mantenimiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Pantalla: LCD con monitoreo en tiempo real<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Factor de forma: 2 UR (unidades de rack)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Certificaciones: Energy Star 2.0, EMC, estándares de seguridad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Topología: Online doble conversión</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tiempo de transferencia: 0 ms</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad: 3000 VA / 3000 W</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Factor de potencia: 1.0</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje entrada: 100 - 125 Vca</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje salida: 120 Vca (100/110/120 seleccionables)</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Onda de salida: Senoidal pura</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conector entrada: NEMA L5-30P</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tomas salida: 4 x NEMA 5-20R, 1 x NEMA L5-30R</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Factor de forma: 2 UR</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Batería: VRLA libre de mantenimiento</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Pantalla: LCD para monitoreo en tiempo real</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificaciones: Energy Star 2.0, EMC, seguridad</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>UPS SmartZone 3000 VA/3000 W • Tarjeta de red • Kit de rieles para montaje en rack</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transferencia 0 ms para protección continua de equipos críticos
Característica 2	Factor de potencia unitario 1.0 con 3000 VA/W reales disponibles
Característica 3	Batería VRLA libre de mantenimiento que reduce intervenciones operativas
Característica 4	Pantalla LCD para monitoreo de estado y parámetros eléctricos en tiempo real
Característica 5	Cumplimiento Energy Star 2.0 y estándares EMC para eficiencia energética
Característica 6	Tarjeta de red y kit de rieles incluidos para gestión remota e instalación inmediata