



UPS Online Doble Conversión / 6000 VA / Entrada 200 - 240 Vac / Fase Dividida 120V/120V + N / Paralelismo 4 Unidades / Pantalla LCD Táctil 7" / Sin Baterías

SKU: LP6KSPT Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: UPS - No Break

\$41,707.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">UPS online de doble conversión con capacidad de 6000 VA, diseñado para garantizar la continuidad operativa en entornos críticos de TI e infraestructura. Su topología en línea elimina el tiempo de transferencia, proporcionando una alimentación estable y libre de interferencias. La unidad opera con entrada de 200-240 Vac y salida en fase dividida 120V/120V + N, ofreciendo versatilidad para diferentes configuraciones eléctricas. Incorpora modo eco que eleva la eficiencia hasta un 95%, reduciendo el consumo energético durante condiciones normales de red. El equipo no incluye baterías internas ni banco externo; estos componentes deben especificarse y adquirirse por separado según los requerimientos de autonomía del sistema.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Topología online de doble conversión con modo eco<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Entrada: 200 - 240 Vac<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Salida: Fase dividida 120V/120V + N (compatible L-L y L-N)<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Capacidad paralela: hasta 4 unidades<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Pantalla LCD táctil de 7 pulgadas<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Nivel de ruido inferior a 45 dB<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Incluye kit de cables de conexión de baterías</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 6px;">Tiempo de transferencia: 0 ms<li style="margin-bottom: 6px;">Paralelismo: hasta 4 unidades<li style="margin-bottom: 6px;">Nivel de ruido: $\leq 45\text{ dB}$<div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 6px;">Entrada: 200 - 240 Vac<li style="margin-bottom: 6px;">Salida: Fase dividida 120V/120V + N<li style="margin-bottom: 6px;">Configuración compatible: L-L y L-N<li style="margin-bottom: 6px;">Pantalla: LCD táctil de 7 pulgadas<li style="margin-bottom: 6px;">Diseño compacto<div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 6px;">Unidad UPS LP6KSPT<li style="margin-bottom: 6px;">Kit de cables de conexión de baterías<li style="margin-bottom: 6px;">Manual de usuario</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Eficiencia hasta 95% con modo eco activable
Característica 2	Transferencia cero para protección continua de carga
Característica 3	Escalabilidad con hasta 4 unidades en paralelo
Característica 4	Interfaz táctil de 7 pulgadas para monitoreo local
Característica 5	Operación silenciosa con nivel de ruido inferior a 45 dB
Característica 6	Protección integral contra sobrecargas y cortocircuitos