



UPS Online Doble Conversión / 8000 VA / 8000 W / Salida 200-240 VAC / Onda Senoidal Pura / Rack 6U o Torre / Terminales Hardwired / 3 Tomas NEMA L6-30R

SKU: OL8KRT Marca: CYBERPOWER Categoría: UPS / No Break

\$147,836.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>UPS online de doble conversión con capacidad de 8000 VA/8000 W, diseñado para entornos que demandan protección eléctrica ininterrumpida sin transferencia a bypass. Entrega voltaje de salida exclusivo de 200-240 VAC mediante onda senoidal pura, eliminando cualquier derivación a 120 VAC por fase. La topología online garantiza aislamiento completo entre la entrada de red y la carga, filtrando irregularidades de voltaje, armónicos y transitorios. El factor de potencia unitario (1.0) permite aprovechamiento total de la capacidad nominal en watts. Equipado con panel LCD para supervisión local de parámetros operativos, soporta instalación en rack de 6 unidades de rack o configuración independiente en torre. La conexión de entrada requiere cableado directo mediante terminales hardwired con cable 8 AWG e interruptor de entrada de 60 amperios (configuración 2x30), con sistema de aterrizaje aislado y bien referenciado a tierra como requisito obligatorio de instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Capacidad: 8000 VA / 8000 W<li style='margin-bottom: 8px;*>Topología: Online de doble conversión<li style='margin-bottom: 8px;*>Voltaje de salida: 200-240 VAC (no deriva a 120 VAC)<li style='margin-bottom: 8px;*>Forma de onda de salida: Senoidal pura<li style='margin-bottom: 8px;*>Factor de potencia: 1.0<li style='margin-bottom: 8px;*>Configuración física: Rack 6U o torre<li style='margin-bottom: 8px;*>Conexión de entrada: Terminal hardwired<li style='margin-bottom: 8px;*>Tomas de salida: 3 x NEMA L6-30R<li style='margin-bottom: 8px;*>Panel de control: LCD integrado<li style='margin-bottom: 8px;*>Requisito de cable de entrada: 8 AWG<li style='margin-bottom: 8px;*>Requisito de interruptor de entrada: 60 A (2x30)<li style='margin-bottom: 8px;*>Requisito de aterrizaje: Sistema aislado bien referenciado a tierra<li style='margin-bottom: 8px;*>Nota de instalación: Requiere arranque por personal autorizado para validación de garantía</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Capacidad nominal: 8000 VA / 8000 W<li style='margin-bottom: 6px;*>Topología: Doble conversión online<li style='margin-bottom: 6px;*>Voltaje de salida: 200-240 VAC<li style='margin-bottom: 6px;*>Forma de onda: Senoidal pura<li style='margin-bottom: 6px;*>Factor de potencia: 1.0<li style='margin-bottom: 6px;*>Tomas de salida: 3 x NEMA L6-30R</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Físicas e Instalación<li style='margin-bottom: 6px;*>Formato: Rack 6U o torre<li style='margin-bottom: 6px;*>Conexión de entrada: Terminal hardwired<li style='margin-bottom: 6px;*>Cable requerido: 8 AWG<li style='margin-bottom: 6px;*>Interruptor de entrada: 60 A (2x30)<li style='margin-bottom: 6px;*>Aterrizaje: Sistema aislado referenciado a tierra<li style='margin-bottom: 6px;*>Panel de control: LCD integrado</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Consideraciones Operativas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>No compatible con salida 120 VAC<li style='margin-bottom: 6px;*>Para 120 VAC requerir modelo OL8KRTF con transformador de bajada<li style='margin-bottom: 6px;*>Arranque inicial requiere personal autorizado<li style='margin-bottom: 6px;*>Verificación de nivel de voltaje de alimentación 200-240 VAC obligatoria</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Topología online de doble conversión para protección continua sin transferencia
Característica 2	Onda senoidal pura compatible con cargas críticas sensibles
Característica 3	Salida exclusiva 200-240 VAC sin derivación a 120 VAC por fase
Característica 4	Panel LCD integrado para monitoreo de estado y parámetros operativos
Característica 5	Instalación flexible en rack 6U o configuración en torre
Característica 6	Requiere cable 8 AWG e interruptor de entrada 60 A (2x30) para operación segura