



Módulo DC-UPS / 24 VDC 20 A / Riel DIN / Baterías 4 a 135 Ah / -30 a +70°C

SKU: DUPS20    Marca: MEANWELL    Categoría: Fuentes de Uso Industrial / Riel DIN

\$1,573.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El módulo DC-UPS está diseñado para proporcionar respaldo de energía continua en sistemas de corriente directa de 24 V con una capacidad de salida de 20 A. Su formato para montaje en riel DIN permite una integración rápida en gabinetes de control industriales. Integra protección contra descarga profunda mediante relé de corte automático y algoritmos de gestión inteligente con recuperación automática de baterías. Soporta baterías de plomo-ácido con capacidades entre 4 Ah y 135 Ah, adaptándose a diversas autonomías requeridas. Su rango de operación térmica de -30°C a +70°C y su tolerancia a altitudes hasta 2000 m aseguran desempeño en condiciones ambientales exigentes.

**Salida:** 24 VDC / 20 A

**Montaje:** Riel DIN

**Baterías:** 4 Ah a 135 Ah (plomo-ácido)

**Protección:** Descarga profunda con relé de corte automático

**Gestión:** Inteligente con recuperación automática

**Temperatura:** -30°C a +70°C

**Altitud:** Hasta 2000 m

**Dimensiones:** 40 x 125.2 x 113.5 mm

**Desempeño:**

- Salida: 24 VDC / 20 A
- Baterías soportadas: 4 Ah a 135 Ah
- Protección: Descarga profunda con corte automático
- Gestión inteligente con recuperación automática
- Temperatura: -30°C a +70°C
- Altitud: Hasta 2000 m
- Físicas / Eléctricas
- Voltaje de salida: 24 VDC
- Corriente de salida: 20 A

**Contenido del Paquete**

No especificado por el fabricante

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Protección contra descarga profunda con corte automático por relé |
| Característica 2 | Recuperación automática de baterías para mayor vida útil          |
| Característica 3 | Operación extrema de -30°C a +70°C sin degradación de desempeño   |
| Característica 4 | Diseño compacto 40 x 125.2 x 113.5 mm para espacios reducidos     |
| Característica 5 | Compatible con baterías de plomo-ácido de 4 a 135 Ah              |
| Característica 6 | Funcionamiento estable hasta 2000 m (6561.7 ft) de altitud        |