



Módulo DC-UPS / 24 VCD / 40 A / Riel DIN / Baterías 4 a 135 Ah / -30°C a +70°C

SKU: DUPS40 Marca: MEANWELL Categoría: Fuentes de Uso Industrial / Riel DIN

\$1,653.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El DUPS40 es un módulo DC-UPS industrial de 24 V y 40 A, diseñado para proporcionar respaldo energético confiable y continuo en sistemas de corriente directa ante interrupciones del suministro eléctrico. Gracias a su alta capacidad de corriente, resulta ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren máxima disponibilidad energética. Su diseño compacto para montaje en riel DIN facilita la integración en gabinetes de control existentes, mientras que sus funciones de protección y diagnóstico garantizan la operación segura de las baterías conectadas. El equipo opera en un amplio rango de temperaturas y altitudes, adaptándose a condiciones ambientales severas sin degradación del desempeño.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Módulo DC-UPS 24 V 40 A para respaldo energético<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporte para baterías 24 V de 4 a 135 Ah<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño compacto para montaje en riel DIN<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección contra sobrecorriente, cortocircuito y descarga profunda<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Monitoreo LED y salidas de relé para diagnóstico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Operación en -30°C a +70°C, hasta 2000 m (6561.7 ft) de altitud</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salida nominal: 24 VDC / 40 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de entrada: 24 ~ 29 VDC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje nominal de batería: 24 VDC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de temperatura: -30°C a +70°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Módulo DC-UPS para riel DIN<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje: Riel DIN compacto<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altitud máxima: 2000 m (6561.7 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Indicadores: LED de monitoreo</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección y Diagnóstico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sobrecorriente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cortocircuito<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Descarga profunda de batería<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salidas de relé para diagnóstico remoto</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Respaldo energético continuo para cargas críticas DC
Característica 2	Compatibilidad con baterías 24V de 4 a 135 Ah
Característica 3	Protección contra sobrecorriente, cortocircuito y descarga profunda
Característica 4	Monitoreo LED y salidas de relé para diagnóstico remoto
Característica 5	Operación industrial en -30°C a +70°C y hasta 2000 m (6561.7 ft)
Característica 6	Diseño compacto en riel DIN para integración en gabinetes