



UPS para NAS / 120 W CC / 8 Salidas Protegidas / Protección contra Sobretensión / Montaje en Rack / Gestión Remota

SKU: 45615 Marca: UGREEN Categoría: Cables USB y Cargadores

\$2,396.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El US3000 es un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) especializado para infraestructuras NAS, diseñado para garantizar la continuidad operativa de servidores de almacenamiento frente a fluctuaciones eléctricas e interrupciones del suministro. Integra una batería de respaldo de 120 W en corriente continua que mantiene operativos los dispositivos conectados durante eventos de falla eléctrica, permitiendo ejecución ordenada de procedimientos de apagado seguro. La arquitectura de 8 salidas controladas por UPS distribuye protección uniforme entre múltiples equipos críticos, mientras que el puerto de comunicación habilita supervisión remota del estado del sistema. Su factor de forma compacto para montaje en rack optimiza el espacio en centros de datos reducidos o armarios de comunicaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería de respaldo: 120 W CC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Salidas protegidas: 8 salidas controladas por UPS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección eléctrica: sobretensión, sobrecarga, cortocircuito<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Entrada: 100-240 V CA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Salida: 12 V CC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Indicadores LED para monitoreo de estado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Puerto de comunicación para gestión remota</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia de batería120 W CC</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de entrada100-240 V CA</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia de batería12 V CC</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección y Monitoreo</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salidas protegidas8 salidas UPS</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protecciones integradasSobretensión, sobrecarga, cortocircuito</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Indicadores de estadoLED</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño e Instalación</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Factor de formaCompacto para montaje en rack</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación principalSistemas NAS</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Conexión de dispositivosSegura y estable</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integral contra sobretensión, sobrecarga y cortocircuito
Característica 2	8 salidas independientes con respaldo de batería garantizado
Característica 3	Diseño compacto optimizado para instalación en rack estándar
Característica 4	Monitoreo visual de estado operativo mediante indicadores LED
Característica 5	Puerto de comunicación habilitado para administración remota
Característica 6	Entrada universal 100-240 V CA para operación global