



UPS para Videovigilancia Móvil / 24 VDC / 2000 mAh / 20 min Autonomía / Anti-vibración / -10°C a 60°C / Conector Aviación

SKU: XMRUPS    Marca: STREAMAX    Categoría: Accesorios

\$2,243.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Unidad de respaldo de energía diseñada específicamente para sistemas de videovigilancia móvil en aplicaciones de transporte. Integra tecnología anti-vibración que garantiza operación continua en condiciones de movimiento constante, típicas de vehículos terrestres. Proporciona alimentación ininterrumpida de 24 VDC con capacidad de 2000 mAh, ofreciendo 20 minutos de autonomía ante interrupciones de la fuente principal. La recarga completa se completa en 4 horas, permitiendo rápida restauración de la capacidad de respaldo. Su rango de temperatura operativa de -10°C a 60°C asegura desempeño en diversos climas y condiciones ambientales. El conector tipo aviación facilita instalación robusta en espacios interiores de cabinas y compartimentos de vehículos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;\*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;\*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;\*>• Tecnología anti-vibración para máxima fiabilidad en movimiento</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;\*>• Voltaje de entrada: 24 VDC</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;\*>• Capacidad de batería: 2000 mAh</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;\*>• Tiempo de carga: 4 horas</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;\*>• Autonomía de respaldo: 20 minutos</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;\*>• Temperatura de operación: -10°C a 60°C</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;\*>• Conector tipo aviación para instalación interior</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>• Compatibilidad: XMR401NAHD, XMR401NAHDS, XMR401AHD, XMR401AHDS</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Tecnología anti-vibración</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Autonomía de batería: 20 minutos máximo</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Tiempo de carga: 4 horas</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Temperatura soportada: -10°C ~ 60°C</li><li style='padding: 6px 0;\*>Fuente de alimentación ininterrumpida</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Voltaje de entrada: 24 VDC</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Capacidad: 2000 mAh</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Conector tipo aviación</li><li style='padding: 6px 0;\*>Instalación interior</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>XMR401NAHD</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>XMR401NAHDS</li><li style='padding: 6px 0;\*>XMR401AHD</li><li style='padding: 6px 0;\*>XMR401AHDS</li></ul></div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Protección anti-vibración para operación en vehículos en movimiento                  |
| Característica 2 | Autonomía de respaldo de 20 minutos ante fallo de alimentación principal             |
| Característica 3 | Recarga completa en 4 horas para minimizar tiempo fuera de servicio                  |
| Característica 4 | Operación confiable en temperaturas extremas de -10°C a 60°C                         |
| Característica 5 | Conector tipo aviación para instalación segura en interior de cabinas                |
| Característica 6 | Compatibilidad con grabadores móviles XMR401NAHD, XMR401NAHDS, XMR401AHD, XMR401AHDS |