



UPS Rack / 1500 VA / 1350 W / Línea Interactiva / Onda Senoidal Pura / LiFePO4 / 2 UR / 6 Tomas NEMA 5-15R

SKU: U02N11L Marca: PANDUIT Categoría: UPS / No Break

\$45,087.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>UPS monofásico de línea interactiva con capacidad de 1500 VA/1350 W, diseñado para instalación en racks de 19 pulgadas con altura de 2 unidades de rack. Emplea baterías de litio hierro fosfato (LiFePO4) que ofrecen mayor densidad energética y vida útil extendida comparada con baterías tradicionales de plomo-ácido. La salida de onda senoidal pura garantiza compatibilidad con equipos electrónicos sensibles, incluyendo servidores, sistemas de almacenamiento y dispositivos de red activos. La topología línea interactiva con tiempo de transferencia de 4-6 ms proporciona protección contra fluctuaciones de voltaje sin interrupción del servicio. Incluye interfaz de monitoreo mediante pantalla LCD para visualización de parámetros operativos en tiempo real.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Topología: Línea interactiva monofásica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad: 1500 VA / 1350 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje de entrada: 120 Vca NEMA 5-15P<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tiempo de transferencia: 4-6 ms<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Forma de onda de salida: Senoidal pura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnología de batería: LiFePO4 (litio hierro fosfato)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Vida útil de baterías: 5 años<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tomas de salida: 6 x NEMA 5-15R<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Factor de forma: 2 UR para montaje en rack<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Interfaz: Pantalla LCD para monitoreo en tiempo real</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Topología: Línea interactiva<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad aparente: 1500 VA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad activa: 1350 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje entrada: 120 Vca<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Tomas salida: 6 x NEMA 5-15R<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Tiempo transferencia: 4-6 ms<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Onda salida: Senoidal pura</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Funciones de Supervisión</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Factor de forma: 2 UR (unidades de rack)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo batería: Lithium-Ion LiFePO4<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Vida útil batería: 5 años<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Densidad energética: Alta (tecnología LiFePO4)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Interfaz local: Pantalla LCD intuitiva</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Funciones de Supervisión</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Monitoreo: Pantalla LCD en tiempo real<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Funciones de red: Supervisión inteligente mejorada<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cumplimiento: Estándares de seguridad y EMC</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transferencia 4-6 ms para protección continua de equipos críticos
Característica 2	Baterías LiFePO4 con 5 años de vida útil y alta densidad energética
Característica 3	Pantalla LCD para monitoreo en tiempo real de parámetros eléctricos
Característica 4	Diseño 2 UR para montaje eficiente en racks estándar
Característica 5	Protección avanzada de equipos sensibles con onda senoidal pura
Característica 6	Monitoreo inteligente de red para gestión remota del sistema