



UPS Online Doble Conversión / 1000 VA / 1000 W / 120 Vca / Factor de Potencia 1.0 / 6 Tomas NEMA 5-15R / 2 UR / Onda Senoidal Pura

SKU: U01N11V Marca: PANDUIT Categoría: UPS / No-Breaks

\$29,918.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>UPS monofásico de doble conversión en línea con capacidad de 1000 VA/1000 W y voltaje nominal de 120 Vca. Equipo con topología online que garantiza aislamiento completo entre entrada y salida mediante conversión continua AC-DC-AC, eliminando transferencias y fluctuaciones de voltaje. Diseñado para protección de infraestructura informática, equipos de cómputo y sistemas de edge computing en centros de datos y entornos empresariales. Incorpora batería VRLA libre de mantenimiento, tarjeta de red para gestión remota y kit de rieles para instalación en rack de 19 pulgadas. Cumple con estándares Energy Star 2.0 y EMC para operación eficiente y compatible con regulaciones ambientales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Topología: Online doble conversión (AC-DC-AC)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad: 1000 VA / 1000 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Factor de potencia: 1.0<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tiempo de transferencia: 0 ms<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Forma de onda de salida: Senoidal pura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje de entrada: 100 - 125 Vca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje de salida: 120 Vca (100/110/115/125 Vca seleccionable)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conector de entrada: NEMA 5-15P<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tomas de salida: 6 x NEMA 5-15R con protección de picos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Factor de forma: 2 UR (unidades de rack)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Batería: VRLA libre de mantenimiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificaciones: Energy Star 2.0, EMC<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia aparente: 1000 VA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia activa: 1000 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);'>Factor de potencia: 1.0<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);'>Topología: Online doble conversión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);'>Tiempo de transferencia: 0 ms<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);'>Onda de salida: Senoidal pura<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje entrada: 100 - 125 Vca<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje salida: 120 Vca (100/110/115/125 Vca seleccionable)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Conectividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);'>Factor de forma: 2 UR<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);'>Entrada: NEMA 5-15P<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);'>Salidas: 6 x NEMA 5-15R<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);'>Protección de picos en tomas de salida<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);'>Tarjeta de red integrada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);'>Batería VRLA libre de mantenimiento</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);'>UPS SmartZone 1000 VA/1000 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);'>Tarjeta de red<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);'>Kit de rieles para montaje en rack</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transferencia ininterrumpida 0 ms sin interrupción de carga
Característica 2	Factor de potencia unitario 1.0 para máxima eficiencia energética
Característica 3	Batería VRLA libre de mantenimiento reduce costos operativos
Característica 4	Tarjeta de red integrada para supervisión remota del sistema
Característica 5	Kit de rieles incluido para montaje rápido en rack 19 pulgadas
Característica 6	Cumplimiento Energy Star 2.0 y EMC para operación sostenible