



UPS Online Doble Conversión / 10000 VA / 10000 W / Factor de Potencia 1.0 / 208-240 Vca / 6 UR / SNMP y HTTP / Onda Senoidal Pura / NEMA L6-30R

SKU: U10N11V Marca: PANDUIT Categoría: UPS / No Break

\$138,905.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">UPS online de doble conversión con arquitectura monofásica de 10 kVA/10 kW y factor de potencia 1.0. Sistema de transferencia instantánea (0 ms) que elimina cualquier interrupción eléctrica durante fallas de alimentación. Salida seleccionable 208-240 Vca con onda senoidal pura, dos tomas NEMA L6-30R y terminal L1+L2+G. Incluye tarjeta de red para monitoreo remoto vía SNMP/HTTP, baterías VRLA de bajo mantenimiento y kit de rieles para montaje en rack de 6 UR. Cumple con Energy Star 2.0 y estándares EMC de seguridad para centros de datos, empresas y equipos IT edge.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Tecnología: Doble conversión online<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Capacidad: 10.000 VA / 10.000 W<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Factor de potencia: 1.0<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Tiempo de transferencia: 0 ms<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Entrada: 208/240 Vca, terminal L1+L2+G<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Salida: 208-240 Vca seleccionable, onda senoidal pura<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Tomas de salida: 2x NEMA L6-30R + terminal L1+L2+G<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Factor de forma: 6 unidades de rack (6 UR)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Baterías: VRLA libres de mantenimiento, larga duración<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Monitoreo: Tarjeta de red incluida, SNMP/HTTP<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Accesorios incluidos: Kit de rieles de montaje</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; padding: 0 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Desempeño Eléctrico</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Potencia aparente: 10.000 VA<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Potencia activa: 10.000 W<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Factor de potencia: 1.0<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Topología: Doble conversión online<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Onda de salida: Senoidal pura<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Voltaje salida: 208-240 Vca seleccionable</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Físicas y Conectividad</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Factor de forma: 6 UR<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Entrada: Terminal L1+L2+G<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Salida: 2x NEMA L6-30R + terminal L1+L2+G<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Baterías: VRLA de larga duración<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tarjeta de red: SNMP/HTTP incluida<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Kit de montaje: Rieles incluidos</div></div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">UPS SmartZone 10.000 VA/10.000 W<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tarjeta de red para monitoreo remoto<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Kit de rieles para montaje en rack</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transferencia 0 ms sin interrupción en fallas eléctricas
Característica 2	Monitoreo remoto SNMP/HTTP para gestión centralizada
Característica 3	Factor de potencia unitario maximiza potencia útil disponible
Característica 4	Baterías VRLA de larga duración con mínimo mantenimiento
Característica 5	Salida 208-240 Vca seleccionable adapta a infraestructura existente
Característica 6	Kit de rieles incluido para montaje inmediato en rack

RimeIT - Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 10:04