



UPS Standby / 425 VA / 255 W / 8 Tomas NEMA 5-15R / 4 con Batería + 4 Protección / Topología Standby / USB de Gestión

SKU: CP4255SLG    Marca: CYBERPOWER    Categoría: UPS - No Break

\$1,986.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>UPS de topología standby con capacidad de 425 VA/255 W diseñado para la protección de equipos de TI como computadoras, NAS y dispositivos de almacenamiento. Proporciona energía de respaldo mediante onda sinusoidal simulada durante interrupciones eléctricas, con autonomía de 7 minutos al 50% de carga (127.5 W). Incorpora tecnología GreenPower para optimización del consumo energético y puerto USB para administración remota mediante software PowerPanel. Cuenta con 8 tomas NEMA 5-15R distribuidas en 4 con respaldo de batería y 4 con protección exclusiva contra sobretensiones, además de indicadores LED para monitoreo de estado operativo y detección de fallas en el cableado eléctrico.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Capacidad: 425 VA / 255 W</li><li>Topología: Standby (reserva)</li><li>Entrada: 120 Vca, conector NEMA 5-15P</li><li>Salida: Onda sinusoidal simulada</li><li>Tiempo de respaldo: 7 minutos con media carga (127.5 W)</li><li>Tecnología GreenPower UPS para ahorro energético</li><li>Puerto USB para administración por software PowerPanel</li><li>Protección contra sobretensiones y picos de voltaje</li><li>8 tomas NEMA 5-15R (4 con batería + 4 solo protección)</li><li>Indicadores LED de estado y falla de cableado</li><li>Gabinete compacto</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Protección</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Conector entrada: NEMA 5-15P</li><li>Tomas salida: 8 x NEMA 5-15R</li><li>Distribución tomas: 4 con batería + 4 solo supresión</li><li>Puerto de gestión: USB</li><li>Software compatible: PowerPanel</li><li>Protección: Sobretensiones y picos de voltaje</li><li>Indicadores: LED estado y falla cableado</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físico y Contenido</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Tipo de gabinete: Compacto</li><li>Tecnología: GreenPower UPS</li><li>Contenido del paquete: UPS CP4255SLG</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Respaldo de 7 minutos con 127.5 W para continuidad operativa  |
| Característica 2 | Tecnología GreenPower para reducción de consumo eléctrico     |
| Característica 3 | Puerto USB para monitoreo y control mediante PowerPanel       |
| Característica 4 | Onda sinusoidal simulada para protección de equipos sensibles |
| Característica 5 | 8 tomas con división 4 batería y 4 solo supresión de picos    |
| Característica 6 | Indicadores LED de estado y diagnóstico de falla de cableado  |