



Switch PoE Capa 2 / 8 Puertos GbE / 7 Puertos PoE+ / 1 Puerto Entrada PoE++ / Presupuesto PoE 202 W / Conmutación 16 Gbps / Montaje Versátil

SKU: USW-ULTRA-210W Marca: UBIQUITI Categoría: Switches PoE

\$7,194.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Switch PoE de capa 2 con 8 puertos Gigabit Ethernet, diseñado para despliegues profesionales que requieren flexibilidad de alimentación y montaje. Siete puertos ofrecen salida PoE+ estándar 802.3at, mientras que el octavo puerto funciona como entrada PoE++ 802.3bt opcional, permitiendo operar el switch completo sin adaptador de corriente alterna cuando la infraestructura lo permite. El presupuesto PoE total de 202 W con adaptador CA incluido garantiza alimentación suficiente para múltiples dispositivos de alto consumo como cámaras IP, puntos de acceso inalámbricos o teléfonos VoIP. La capacidad de conmutación de 16 Gbps asegura rendimiento sin cuellos de botella en redes de pequeña y mediana escala. El chasis de policarbonato y el rango de temperatura operativa extendido de -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F) permiten instalaciones en armarios de telecomunicaciones, techos y entornos industriales ligeros sin requerir climatización forzada.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• 8 puertos Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• 7 puertos con salida PoE+ (802.3at, hasta 30 W por puerto)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• 1 puerto con entrada PoE++ (802.3bt, 60 W) como alternativa de alimentación<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Capacidad de conmutación: 16 Gbps<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Soporte de VLANs, control de flujo (802.3x) y protección contra bucles (loop prevention)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Temperatura operativa: -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;">• Opciones de montaje versátiles para múltiples configuraciones de instalación</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Capacidad de conmutación: 16 Gbps<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Velocidad por puerto: 10/100/1000 Mbps<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Estándar PoE salida: 802.3at (PoE+)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Estándar PoE entrada: 802.3bt (PoE++)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Funciones: VLANs, control de flujo, protección contra bucles<li style="padding: 6px 0;">Capa de operación: 2</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Dimensiones: 203 x 76 x 33 mm (8 x 3 x 1.3")<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Peso: 320 g (11.3 oz)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Material de carcasa: Policarbonato<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Temperatura operativa: -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Presupuesto PoE máximo: 202 W (con adaptador CA)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Presupuesto PoE con entrada CA 60 W: 52 W<li style="padding: 6px 0;">Presupuesto PoE con entrada PoE 60 W: 42 W</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Switch USW Ultra 210W<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Adaptador de corriente CA/CC<li style="padding: 6px 0;">Opciones de montaje versátiles</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Presupuesto PoE de 202 W con adaptador CA incluido para alimentación confiable
Característica 2	Entrada PoE++ alternativa para despliegues sin toma de corriente cercana
Característica 3	Operación en temperaturas extremas de -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
Característica 4	Soporte de VLANs, control de flujo y protección contra bucles de red
Característica 5	Diseño compacto de 203 x 76 x 33 mm (8 x 3 x 1.3") para espacios reducidos
Característica 6	Alimentación flexible: CA o PoE+/PoE++ según disponibilidad de infraestructura

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 03/10/2026 04:18