



Válvula Anti-Retorno en Línea / Conexión Manguera 38 mm (1 1/2") / Cuerpo Plástico / Válvula Nitrilo / 108 mm (4.25") Largo / 0.11 kg

SKU: 29295-1010    Marca: RULE    Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$756.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Válvula anti-retorno en línea diseñada para integrarse en sistemas de bombeo de sentina y drenaje. Su configuración compacta permite la instalación en espacios confinados, mientras que la válvula de caucho nitrilo garantiza un cierre hermético que impide el reflujo de fluido hacia la bomba. El puerto ajustable ofrece flexibilidad en el enrutamiento de la manguera, facilitando el cebado inicial del sistema y reduciendo el riesgo de daño por retroceso en aplicaciones marinas o industriales.

**Características Generales**

- Válvula anti-retorno para manguera de diámetro interior 38 mm (1 1/2")
- Configuración en línea: 108 mm largo x 55 mm ancho x 50 mm alto
- Cuerpo de plástico resistente con válvula de caucho nitrilo
- Puerto ajustable para ángulo de manguera conveniente
- Peso: 0.11 kg (aprox. 0.31 kg empaquetado)
- Diseño ergonómico para instalación en espacios reducidos

**Desempeño**

- Función: Anti-retorno y prevención de reflujo
- Aplicación: Línea de succión de bomba de sentina
- Beneficio operativo: Facilita cebado de bomba

**Físicas y Conexiones**

- Conexión: Manguera 38 mm (1 1/2") diámetro interior
- Dimensiones: 108 x 55 x 50 mm (configuración en línea)
- Material: Plástico robusto con válvula caucho nitrilo
- Puerto: Ajustable para ángulo de manguera
- Peso: 0.11 kg

**Contenido del Paquete**

- Válvula anti-retorno en línea
- Peso empaquetado aproximado: 0.31 kg

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Previene reflujo y facilita cebado de bombas de sentina           |
| Característica 2 | Conexión para manguera de 38 mm (1 1/2 pulgada) diámetro interior |
| Característica 3 | Construcción plástica robusta con válvula de caucho nitrilo       |
| Característica 4 | Configuración en línea compacta para espacios reducidos           |
| Característica 5 | Puerto ajustable para ángulo de manguera conveniente              |
| Característica 6 | Peso ligero de 0.11 kg para reducir carga en instalación          |