



Válvula Antirretorno en Línea / Conexión 25 mm (1') / Plástico con Válvula de Nitrilo / Puerto Ajustable / 0.11 kg

SKU: 29295-1000 Marca: RULE Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$578.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Válvula antirretorno en línea diseñada para integrarse en sistemas de bombeo con mangueras de 1 pulgada de diámetro interior. Su función principal consiste en prevenir el reflujo de líquido hacia la sentina, manteniendo la carga de la línea de succión y facilitando el cebado de la bomba en cada arranque. La construcción en plástico robusto con válvula interna de caucho de nitrilo garantiza resistencia química y durabilidad en ambientes húmedos o con presencia de fluidos. El diseño de puerto ajustable permite orientar la manguera en el ángulo requerido por la instalación, adaptándose a configuraciones de espacio reducido sin generar esfuerzos mecánicos en las conexiones.

Características Generales

- Válvula antirretorno en configuración en línea para línea de succión de bomba
- Prevención de reflujo y cebado eficiente de bomba
- Construcción plástica robusta con válvula de caucho de nitrilo
- Puerto ajustable para ángulo de manguera conveniente
- Dimensiones compactas: 108 mm largo x 55 mm ancho x 50 mm alto
- Peso: 0.11 kg (aproximadamente 0.31 kg empaquetado)

Desempeño

Función: Antirretorno y cebado de bomba

Aplicación: Línea de succión de bomba

Prevención: Reflujo hacia sentina

Físicas y Construcción

Conexión: Manguera 25 mm (1') diámetro interior

Dimensiones: 108 x 55 x 50 mm

Configuración: En línea

Material: Plástico robusto

Peso: 0.11 kg

Diseño: Puerto ajustable

Contenido del Paquete

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Previene reflujo y facilita cebado eficiente de bomba
Característica 2	Conexión directa para manguera de 25 mm de diámetro interior
Característica 3	Configuración de puerto ajustable para ángulo de manguera óptimo
Característica 4	Construcción plástica robusta con válvula de caucho de nitrilo
Característica 5	Dimensiones compactas 108x55x50 mm para espacios reducidos
Característica 6	Peso ultraligero de 0.11 kg para instalación y manejo sencillo