



Válvula Antisifón Marina / Conexión 19 mm (¾") / Plástico Resistente / 70x100x25 mm / Circuito de Agua de Descarga

SKU: 29015-0000 Marca: JABSCO Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$1,103.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Válvula antisifón diseñada para instalaciones marinas con inodoros ubicados por debajo de la línea de flotación estática o escorada del buque. Integra un sistema de válvulas que impide el desbordamiento de agua por los bucles de tuberías, protegiendo el circuito de entrada de agua de descarga. Fabricada en plástico resistente para soportar condiciones de ambiente marino. Conexión para manguera con diámetro interior de 19 mm (¾'). Dimensiones compactas que facilitan su instalación en espacios reducidos típicos de embarcaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conexión para manguera: diámetro interior 19 mm (¾')<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dispositivo antisifón para inodoros bajo línea de flotación<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sistema de válvulas antidesbordamiento eficiente<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: plástico resistente y duradero<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 70 mm alto x 100 mm ancho x 25 mm profundidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño funcional para circuito de entrada de agua de descarga</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones del producto: 70 x 100 x 25 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones del paquete: 6,00 x 16,00 x 24,00 cm (largo x alto x ancho)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso: 0,20 kg (aprox. 0,40 kg embalado)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conexiones y Funcionamiento</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conexión para manguera: 19 mm (¾') diámetro interior<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación: circuito de entrada de agua de descarga<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección antisifón para inodoros marinos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Válido para instalaciones bajo línea de flotación estática o escorada</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>1x Válvula antisifón JABSCO 290150000</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Previene reflujo en inodoros bajo línea de flotación
Característica 2	Sistema de válvulas antidesbordamiento integrado
Característica 3	Compatible con manguera de 19 mm diámetro interior
Característica 4	Construcción en plástico resistente a ambiente marino
Característica 5	Dimensiones compactas para espacios reducidos en embarcaciones
Característica 6	Diseño funcional para circuitos de entrada de agua de descarga