



Válvula de Control Eléctrica / 2 Vías / Retorno por Resorte / DN25 NPT 1" / 110 V CA / Fan Coil

SKU: VS92B25NT Marca: HONEYWELL BMS Categoría: Control de Temperatura

\$1,345.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Válvula de control eléctrica de 2 vías con retorno por resorte diseñada para integrarse en unidades fan coil de edificios residenciales y comerciales. Regula el paso de agua fría o caliente entre la unidad terminal y la red hidráulica mediante control on/off por contacto seco desde un termostato o controlador de temperatura. Incorpora actuador con retorno por resorte normalmente cerrado que garantiza el cierre automático al desenergizarse, evitando fugas y daños por circulación no deseada en caso de falla eléctrica. Su cuerpo con conexión roscada NPT de 1" (DN25) soporta presión nominal PN20 y permite instalación directa sin herramientas especiales. El actuador opera a 110 V CA con consumo máximo de 8 VA y tiempos de respuesta de apertura ≤20 s y cierre ≤15 s, asegurando transiciones rápidas entre estados. Es compatible con agua hasta 94°C y soluciones de glicol al 50%, ofreciendo versatilidad en aplicaciones de climatización con fluidos mixtos.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: Válvula de control eléctrica de 2 vías con retorno por resorteAplicación: Unidades fan coil residenciales y comercialesFunción: Control on/off de paso de agua fría o calientePosición de seguridad: Normalmente cerrada (cierra al desenergizarse)Conexión: Roscada NPT de 1" (DN25)Presión nominal: PN20Alimentación del actuador: 110 V CA ±10%Consumo eléctrico: ≤8 VATiempo de apertura: ≤20 sTiempo de cierre: ≤15 sTemperatura del fluido: Agua hasta 94°C; solución de glicol al 50%Comando: Contacto seco desde termostato o controlador de temperatura</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>Tipo de control: On/off por contacto secoPosición sin energía: Normalmente cerrada con retorno por resorteTiempo de apertura: ≤20 sTiempo de cierre: ≤15 sFluidos compatibles: Agua hasta 94°C; glicol al 50%Aplicación típica: Fan coils en sistemas HVAC</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>Conexión: NPT de 1" (DN25)Presión nominal: PN20Alimentación: 110 V CA ±10%Consumo: ≤8 VAConfiguración: 2 vías</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>Válvula de control eléctrica VS92B25NT con actuador integrado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cierre automático por resorte al desenergizarse para protección ante fallas eléctricas
Característica 2	Control on/off para regulación de agua fría o caliente en fan coils
Característica 3	Conexión roscada NPT de 1" (DN25) con presión nominal PN20
Característica 4	Tiempo de actuación rápido: apertura ?20 s y cierre ?15 s
Característica 5	Compatible con agua hasta 94°C y soluciones de glicol al 50%
Característica 6	Comando por contacto seco desde termostato o controlador de temperatura